Parker V5OX · Triple-Lok 37° (Acero inoxidable)

Codo macho 45° JIC 37° a SAE ORB, Triple-Lok — acero inoxidable

Conector angular de 45° que une un tubo abocinado a 37° (JIC) con una rosca recta SAE (O-ring Boss / SAE-ORB) que sella con o-ring en el puerto. Es un tube fitting Triple-Lok fabricado bajo SAE J514 / ISO 8434-2, usado para desviar la línea hidráulica 45° al conectarse a un puerto roscado SAE-ORB. Disponible en acero, acero inoxidable y latón según el sufijo del código de parte. Versión en acero inoxidable 316 (sufijo -SS); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = M2, Dim. B = M8;



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero inoxidable

EXTREMO A
JIC 37° (abocinado) para tubo

NORMAS
SAE J514, ISO 8434-2

UNIDAD DE VENTA
Pieza

SELLO
Abocinado a 37° metal-metal (SAE J514)

EXTREMO B
SAE-ORB macho (UN/UNF-2A)

HERRAMIENTA
Tubo abocinado a 37° con abocinador Parker; se arma con tuerca BTX y férula TX del mismo dash

Medidas de la serie (24 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4 V5OX-SS	1/4	7/16 - 20 UN/UNF-2	0.72 in	1.05 in	7/16 in
4-6 V5OX-SS	1/4	9/16 - 18 UN/UNF-2	0.82 in	1.14 in	9/16 in
5 V5OX-SS	5/16	1/2 - 20 UN/UNF-2A	0.77 in	1.05 in	9/16 in
6 V5OX-SS	3/8	9/16 - 18 UN/UNF-2	0.83 in	1.14 in	9/16 in
6-4 V5OX-SS	3/8	7/16 - 20 UN/UNF-2	0.83 in	1.08 in	9/16 in
6-8 V5OX-SS	3/8	3/4 - 16 UN/UNF-2A	0.86 in	1.30 in	3/4 in
8 V5OX-SS	1/2	3/4 - 16 UN/UNF-2A	0.98 in	1.30 in	3/4 in
8-6 V5OX-SS	1/2	9/16 - 18 UN/UNF-2	0.98 in	1.09 in	3/4 in
8-10 V5OX-SS	1/2	7/8 - 14 UN/UNF-2A	1.00 in	1.52 in	7/8 in
8-12 V5OX-SS	1/2	1 1/16 - 12 UN/UNF	1.04 in	1.73 in	1 1/16 in
10 V5OX-SS	5/8	7/8 - 14 UN/UNF-2A	1.11 in	1.52 in	7/8 in
10-8 V5OX-SS	5/8	3/4 - 16 UN/UNF-2A	1.11 in	1.38 in	7/8 in
10-12 V5OX-SS	5/8	1 1/16 - 12 UN/UNF	1.16 in	1.73 in	1 1/16 in
12 V5OX-SS	3/4	1 1/16 - 12 UN/UNF	1.28 in	1.73 in	1 1/16 in
12-10 V5OX-SS	3/4	7/8 - 14 UN/UNF-2A	1.28 in	1.58 in	1 1/16 in
12-16 V5OX-SS	3/4	1 5/16 - 12 UN/UNF	1.42 in	1.86 in	1 5/16 in

Continúa en la página 2 (8 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 17–24 de 24)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
14 V5OX-SS	7/8	1 3/16 - 12 UN/UNF	1.45 in	1.86 in	1 5/16 in
16 V5OX-SS	1	1 5/16 - 12 UN/UNF	1.47 in	1.86 in	1 5/16 in
16-12 V5OX-SS	1	1 1/16 - 12 UN/UNF	1.47 in	1.86 in	1 5/16 in
16-20 V5OX-SS	1	1 5/8 - 12 UN/UNF-	1.55 in	1.91 in	1 5/8 in
20 V5OX-SS	1 1/4	1 5/8 - 12 UN/UNF-	1.59 in	1.91 in	1 5/8 in
20-16 V5OX-SS	1 1/4	1 5/16 - 12 UN/UNF	1.59 in	1.91 in	1 5/8 in
24 V5OX-SS	1 1/2	1 7/8 - 12 UN/UNF-	1.78 in	1.91 in	1 7/8 in
32 V5OX-SS	2	2 1/2 - 12 UN/UNF-	2.22 in	1.86 in	2 1/2 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 75. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea