

Parker V6LO · Seal-Lok ORFS (Acero)

Codo 45° giratorio ORFS macho a ORFS hembra (tuerca swivel), Seal-Lok — acero

Codo giratorio a 45° con tuerca swivel (45° Swivel Nut Elbow, ORFS / ORFS Swivel) que une un tubo Seal-Lok por su extremo ORFS macho de cara plana con o-ring con otro extremo ORFS macho (de un fitting o adaptador) mediante una tuerca giratoria ORFS hembra, con un cambio de dirección de 45°. La tuerca swivel permite orientar el codo y apretar sin torcer el tubo. Es un tube fitting de sello por o-ring en cara plana según SAE J1453 / ISO 8434-3. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300.




foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

ORFS macho (cara plana con o-ring) para tubo, a 45°

NORMAS

SAE J1453, ISO 8434-3

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

O-ring en cara plana (ORFS, SAE J1453)

EXTREMO B

ORFS hembra giratoria (tuerca swivel de cara plana con o-ring)

HERRAMIENTA

Tubo con manguito ORFS (TPL/TL) y tuerca (BL/BML) del mismo dash; apriete según tabla de Seal-Lok del 4300

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4 V6LO-S	1/4		0.99 in	0.63 in	9/16 in
6 V6LO-S	3/8		1.12 in	0.74 in	3/4 in
8 V6LO-S	1/2		1.49 in	0.80 in	3/4 in
10 V6LO-S	5/8		1.53 in	0.92 in	1 1/16 in
12 V6LO-S	3/4		1.73 in	1.02 in	1 3/16 in
16 V6LO-S	1		1.87 in	1.18 in	1 7/16 in
20 V6LO-S	1 1/4		1.98 in	1.26 in	1 5/8 in
24 V6LO-S	1 1/2		2.06 in	1.45 in	1 7/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 38. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea