

Parker VLO · Seal-Lok ORFS (Acero)

Codo 45° macho ORFS a NPTF, Seal-Lok — acero

Codo a 45° que une un tubo con conexión ORFS de cara plana (Seal-Lok) con una rosca cónica NPTF macho; el catálogo Parker 4300 lo lista como '45° Male Elbow, ORFS / NPTF' (forma VLO, página A21). Se usa para conectar una línea de tubo Seal-Lok a un puerto o accesorio con rosca cónica NPTF hembra cambiando 45° la dirección de la línea. Es un tube fitting de sello con o-ring en cara plana conforme a SAE J1453 / ISO 8434-3. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

ORFS macho (cara plana con o-ring) para tubo, con tuerca

HERRAMIENTA

Tubo con manguito ORFS (TPL/TL) y tuerca (BL/BML) del mismo dash; apriete según tabla de Seal-Lok del 4300

SELLO

O-ring en cara plana (ORFS, SAE J1453)

EXTREMO B

NPTF macho (rosca cónica)

NORMAS

SAE J1453, ISO 8434-3, SAE J476/ASME B1.20.3

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (10 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4 VLO-S	1/4	1/8-27 NPTF	0.64 in	0.63 in	9/16 in
4-4 VLO-S	1/4	1/4-18 NPTF	0.86 in	0.68 in	9/16 in
6 VLO-S	3/8	1/4-18 NPTF	0.87 in	0.74 in	3/4 in
6-6 VLO-S	3/8	3/8-18 NPTF	0.87 in	0.74 in	3/4 in
8 VLO-S	1/2	3/8-18 NPTF	0.95 in	0.80 in	3/4 in
8-8 VLO-S	1/2	1/2-14 NPTF	1.17 in	0.86 in	7/8 in
10 VLO-S	5/8	1/2-14 NPTF	1.17 in	0.92 in	1 1/16 in
12 VLO-S	3/4	3/4-14 NPTF	1.30 in	1.02 in	1 5/16 in
16 VLO-S	1	1-11 1/2 NPTF	1.48 in	1.18 in	1 7/16 in
20 VLO-S	1 1/4	1 1/4-11 1/2 NPTF	1.67 in	1.26 in	1 5/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 39. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea