

Parker VTX · Triple-Lok 37° (Acero)

Codo macho 45° JIC 37° a NPTF, Triple-Lok — acero

Codo macho a 45° que une un tubo abocinado a 37° (JIC) con un puerto o accesorio de rosca cónica NPTF macho, desviando la línea 45° en un solo cuerpo. Es un tube fitting Triple-Lok conforme a SAE J514 / ISO 8434-2, usado en circuitos hidráulicos donde el tendido de tubería requiere un cambio de dirección suave sin usar codo + conector por separado. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = M2, Dim. B = N2; el hexágono es la medida de llave.




foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

JIC 37° (abocinado) para tubo

NORMAS

SAE J514, ISO 8434-2

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Abocinado a 37° metal-metal (SAE J514)

EXTREMO B

NPTF macho

HERRAMIENTA

Tubo abocinado a 37° con abocinador Parker; se arma con tuerca BTX y férula TX del mismo dash

Medidas de la serie (29 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
2 VTX-S	1/8	1/8-27 NPTF	0.69 in	0.53 in	7/16 in
3 VTX-S	3/16	1/8-27 NPTF	0.69 in	0.52 in	7/16 in
4 VTX-S	1/4	1/8-27 NPTF	0.72 in	0.64 in	7/16 in
4-4 VTX-S	1/4	1/4-18 NPTF	0.82 in	0.86 in	9/16 in
4-6 VTX-S	1/4	3/8-18 NPTF	0.85 in	0.95 in	3/4 in
5 VTX-S	5/16	1/8-27 NPTF	0.77 in	0.64 in	9/16 in
5-4 VTX-S	5/16	1/4-18 NPTF	0.82 in	0.86 in	9/16 in
6 VTX-S	3/8	1/4-18 NPTF	0.83 in	0.86 in	9/16 in
6-2 VTX-S	3/8	1/8-27 NPTF	0.83 in	0.67 in	9/16 in
6-6 VTX-S	3/8	3/8-18 NPTF	0.87 in	0.95 in	3/4 in
6-8 VTX-S	3/8	1/2-14 NPTF	0.88 in	1.17 in	7/8 in
8 VTX-S	1/2	3/8-18 NPTF	0.98 in	0.95 in	3/4 in
8-4 VTX-S	1/2	1/4-18 NPTF	0.98 in	0.95 in	3/4 in
8-8 VTX-S	1/2	1/2-14 NPTF	0.99 in	1.17 in	7/8 in
8-12 VTX-S	1/2	3/4-14 NPTF	1.04 in	1.20 in	1 1/16 in
10 VTX-S	5/8	1/2-14 NPTF	1.11 in	1.17 in	7/8 in

Continúa en la página 2 (13 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 17–29 de 29)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
10-6 VTX-S	5/8	3/8-18 NPTF	1.11 in	0.98 in	7/8 in
10-12 VTX-S	5/8	3/4-14 NPTF	1.28 in	1.20 in	1 1/16 in
12 VTX-S	3/4	3/4-14 NPTF	1.28 in	1.20 in	1 1/16 in
12-8 VTX-S	3/4	1/2-14 NPTF	1.28 in	1.20 in	1 1/16 in
12-16 VTX-S	3/4	1-11 1/2 NPTF	1.42 in	1.49 in	1 5/16 in
14 VTX-S	7/8	3/4-14 NPTF	1.45 in	1.30 in	1 5/16 in
16 VTX-S	1	1-11 1/2 NPTF	1.47 in	1.48 in	1 5/16 in
16-12 VTX-S	1	3/4-14 NPTF	1.47 in	1.29 in	1 5/16 in
16-20 VTX-S	1	1 1/4-11 1/2 NPTF	1.59 in	1.67 in	1 5/8 in
20 VTX-S	1 1/4	1 1/4-11 1/2 NPTF	1.59 in	1.67 in	1 5/8 in
20-16 VTX-S	1 1/4	1-11 1/2 NPTF	1.59 in	1.63 in	1 5/8 in
24 VTX-S	1 1/2	1 1/2-11 1/2 NPTF	1.78 in	1.77 in	1 7/8 in
32 VTX-S	2	2-11 1/2 NPTF	2.22 in	2.11 in	2 1/2 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 76. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea