Parker WETX · Triple-Lok 37° (Acero inoxidable)

Codo unión pasamuro JIC 37°, Triple-Lok — acero inoxidable

Codo unión para montaje pasamuro (bulkhead) que conecta dos tramos de tubo abocinados a 37° a través de un panel o mampara, sujeto con contratuerca (WLN). Permite pasar una línea hidráulica de un lado a otro de una estructura manteniendo hermeticidad. Es un tube fitting Triple-Lok / Triple-Lok 2 abocinado a 37° según SAE J514 / ISO 8434-2. Versión en acero inoxidable 316 (sufijo -SS); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = I2, Dim. B = K1, Dim. E = M3, M4, W, WALL, HEX2; el hexágono es la medida de llave.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero inoxidable

EXTREMO A
JIC 37° (abocinado) para tubo

NORMAS
SAE J514, ISO 8434-2

UNIDAD DE VENTA
Pieza

SELLO
Abocinado a 37° metal-metal (SAE J514)

EXTREMO B
JIC 37° (abocinado) para tubo — montaje pasamuro con contratuerca, mismo tipo en ambos extremos

HERRAMIENTA
Tubo abocinado a 37° con abocinador Parker; se arma con tuerca BTX y férula TX del mismo dash

Medidas de la serie (10 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
3 WETX-SS	3/16	3/16 tubo 37°	0.92 in	0.09 in	5/8 in
4 WETX-SS	1/4	1/4 tubo 37°	1.02 in	0.09 in	11/16 in
5 WETX-SS	5/16	5/16 tubo 37°	1.02 in	0.09 in	3/4 in
6 WETX-SS	3/8	3/8 tubo 37°	1.09 in	0.09 in	13/16 in
8 WETX-SS	1/2	1/2 tubo 37°	1.25 in	0.13 in	1 in
10 WETX-SS	5/8	5/8 tubo 37°	1.39 in	0.13 in	1 1/8 in
12 WETX-SS	3/4	3/4 tubo 37°	1.56 in	0.13 in	1 3/8 in
14 WETX-SS	7/8	7/8 tubo 37°	1.56 in	0.13 in	1 1/2 in
16 WETX-SS	1	1 tubo 37°	1.56 in	0.13 in	1 5/8 in
20 WETX-SS	1 1/4	1 1/4 tubo 37°	1.61 in	0.13 in	1 7/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 78. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.