Parker WF5OX · Triple-Lok 37° (Acero)

Conector de mampara (bulkhead) JIC 37° a SAE-ORB, Triple-Lok — acero

Conector pasamuros (bulkhead) que une un tubo abocinado a 37° (JIC) con un puerto de rosca recta y sello por o-ring tipo SAE-ORB, diseñado para atravesar un panel o mampara y quedar fijado con una tuerca de bloqueo (locknut, ver WF5OX-WLN) desde el otro lado. Se usa para llevar una línea hidráulica de un compartimento a otro sin fugas por el paso de mampara. Es un tube fitting Triple-Lok fabricado bajo SAE J514 / ISO 8434-2, con rosca de puerto según SAE J1926. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero

EXTREMO A
JIC 37° (abocinado) para tubo, extremo de paso por mampara

HERRAMIENTA
Tubo abocinado a 37° con abocinador Parker; se arma con tuerca BTX y férula TX del mismo dash

SELLO
Abocinado a 37° metal-metal (SAE J514)

EXTREMO B
Rosca recta UN/UNF-2A con sello o-ring, puerto SAE-ORB

NORMAS
SAE J514, SAE J1926, ISO 8434-2

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4 WF5OX-S	1/4	7/16-20 SAE ORB	11/16 in	1.20 in	11/16 in
6 WF5OX-S	3/8	9/16-18 SAE ORB	13/16 in	1.28 in	13/16 in
8 WF5OX-S	1/2	3/4-16 SAE ORB	1 in	1.44 in	1 in
10 WF5OX-S	5/8	7/8-14 SAE ORB	1 1/8 in	1.58 in	1 1/8 in
12 WF5OX-S	3/4	1 1/16-12 SAE ORB	1 3/8 in	1.75 in	1 3/8 in
16 WF5OX-S	1	1 5/16-12 SAE ORB	1 5/8 in	1.75 in	1 5/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 64. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.