

Parker WGTX · Triple-Lok 37° (Acero)

Conector hembra de paso de mamparo (bulkhead) JIC 37° a NPTF, Triple-Lok — acero

Conector recto para montaje de paso de mamparo (bulkhead) que une un tubo abocinado a 37° (JIC) con una rosca cónica NPTF hembra, permitiendo atravesar un panel o placa sujeto con contratuerca. Es un tube fitting Triple-Lok fabricado bajo SAE J514 / ISO 8434-2. La versión con contratuerca de cuerpo se identifica como WGTX-WLN. Disponible en acero, acero inoxidable y latón según el sufijo del código de parte. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = C2, Dim.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

JIC 37° (abocinado) para tubo

NORMAS

SAE J514, ISO 8434-2

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Abocinado a 37° metal-metal (SAE J514)

EXTREMO B

NPTF hembra

HERRAMIENTA

Tubo abocinado a 37° con abocinador Parker; se arma con tuerca BTX y férula TX del mismo dash

Medidas de la serie (11 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4 WGTX-S	1/4	1/8 - 27 NPTF	11/16 in	1.20 in	11/16 in
4-4 WGTX-S	1/4	1/4 - 18 NPTF	3/4 in	1.20 in	11/16 in
6 WGTX-S	3/8	1/4 - 18 NPTF	13/16 in	1.28 in	13/16 in
6-6 WGTX-S	3/8	3/8 - 18 NPTF	7/8 in	1.28 in	13/16 in
8 WGTX-S	1/2	3/8 - 18 NPTF	1 in	1.44 in	1 in
8-8 WGTX-S	1/2	1/2 - 14 NPTF	1 1/8 in	1.44 in	1 in
10 WGTX-S	5/8	1/2 - 14 NPTF	1 1/8 in	1.58 in	1 1/8 in
12 WGTX-S	3/4	3/4 - 14 NPTF	1 3/8 in	1.75 in	1 3/8 in
14 WGTX-S	7/8	3/4 - 14 NPTF	1 1/2 in	1.75 in	1 3/8 in
16 WGTX-S	1	1 - 11 1/2 NPTF	1 5/8 in	1.75 in	1 5/8 in
24 WGTX-S	1 1/2	1 1/2 - 11 1/2 NPT	2 1/4 in	1.81 in	2 1/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 65. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea