Parker WJLO · Seal-Lok ORFS (Acero)

Te de mamparo de rama ORFS (bulkhead branch tee), Seal-Lok — acero

Te de mamparo de rama (bulkhead branch tee) ORFS con los tres extremos macho Seal-Lok de cara plana con o-ring ('Bulkhead Branch Tee, ORFS all three ends' en el catálogo): la rama lleva el cuerpo roscado de mamparo que atraviesa un panel y se fija con la contratuerca WLNL (el catálogo lista el kit cuerpo + contratuerca como WJLO-WLNL; ver WLNL en la página A11). Es un tube fitting de cara plana conforme a SAE J1453 / ISO 8434-3; número SAE del catálogo: SAE 520959. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero

EXTREMO A
ORFS macho (cara plana con o-ring) para tubo, con tuerca — extremos de paso

NORMAS
SAE J1453, ISO 8434-3

UNIDAD DE VENTA
Pieza

SELLO
O-ring en cara plana (ORFS, SAE J1453)

EXTREMO B
ORFS macho (cara plana con o-ring) para tubo en la rama, con cuerpo roscado de mamparo (se fija con contratuerca WLNL)

HERRAMIENTA
Tubo con manguito ORFS (TPL/TL) y tuerca (BL/BML) del mismo dash; apriete según tabla de Seal-Lok del 4300

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4 WJLO-S	1/4	9/16-18 UN/UNF-2A	0.89 in	1.85 in	9/16 in
6 WJLO-S	3/8	11/16-16 UN/UNF-2A	1.02 in	2.05 in	3/4 in
8 WJLO-S	1/2	13/16-16 UN/UNF-2A	1.14 in	2.19 in	3/4 in
10 WJLO-S	5/8	1-14 UN/UNF-2A	1.36 in	2.48 in	1 1/16 in
12 WJLO-S	3/4	1 3/16-12 UN/UNF-2	1.52 in	2.64 in	1 3/16 in
16 WJLO-S	1	1 7/16-12 UN/UNF-2	1.67 in	2.80 in	1 7/16 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 45. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea