

Parker WLN · Triple-Lok 37° (Acero)

Contratuerca de mamparo (bulkhead locknut) JIC — acero

Tuerca de bloqueo (contratuerca) que se rosca sobre el cuerpo roscado de un conector/paso de mamparo (bulkhead) tipo Triple-Lok, fijándolo desde el lado opuesto del panel o mamparo. No es un fitting de tubo por sí sola: no tiene asiento de 37° ni segundo extremo de conexión; se dimensiona por el diámetro de tubo del cuerpo bulkhead con el que se usa y por su rosca UN/UNF-2B interna. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = T1; el hexágono es la medida de llave.




foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

Rosca interna UN/UNF-2B (según tamaño de tubo del cuerpo bulkhead)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Abocinado a 37° metal-metal (SAE J514)

NORMAS

SAE J514

HERRAMIENTA

Tubo abocinado a 37° con abocinador Parker; se arma con tuerca BTX y férula TX del mismo dash

Medidas de la serie (12 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
3 WLN-S	3/16	3/8-24 UN/UNF-2B	0.22 in		5/8 in
4 WLN-S	1/4	7/16-20 UN/UNF-2B	0.28 in		11/16 in
5 WLN-S	5/16	1/2-20 UN/UNF-2B	0.28 in		3/4 in
6 WLN-S	3/8	9/16-18 UN/UNF-2B	0.27 in		13/16 in
8 WLN-S	1/2	3/4-16 UN/UNF-2B	0.31 in		1 in
10 WLN-S	5/8	7/8-14 UN/UNF-2B	0.36 in		1 1/8 in
12 WLN-S	3/4	1 1/16-12 UN/UNF-2B	0.41 in		1 3/8 in
14 WLN-S	7/8	1 3/16-12 UN/UNF-2B	0.41 in		1 1/2 in
16 WLN-S	1	1 5/16-12 UN/UNF-2B	0.41 in		1 5/8 in
20 WLN-S	1 1/4	1 5/8-12 UN/UNF-2B	0.41 in		1 7/8 in
24 WLN-S	1 1/2	1 7/8-12 UN/UNF-2B	0.41 in		2 1/8 in
32 WLN-S	2	2 1/2-12 UN/UNF-2B	0.41 in		2 3/4 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 62. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea