

Parker WNTX · Triple-Lok 37° (Acero)

Codo unión pasamuro 45° JIC 37°, Triple-Lok — acero

Codo unión a 45° para montaje pasamuro (bulkhead) que conecta dos tramos de tubo abocinados a 37° a través de un panel o mampara, sujeto con contratuerca (WLN). Cambia la dirección de la línea 45° al atravesar la mampara, manteniendo hermeticidad. Es un tube fitting Triple-Lok / Triple-Lok 2 abocinado a 37° según SAE J514 / ISO 8434-2. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = I2, Dim. B = K1, Dim. E = M2, M9, W, WALL, HEX2; el hexágono es la medida de llave.




foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

JIC 37° (abocinado) para tubo

NORMAS

SAE J514, ISO 8434-2

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Abocinado a 37° metal-metal (SAE J514)

EXTREMO B

JIC 37° (abocinado) para tubo — montaje pasamuro 45° con contratuerca, mismo tipo en ambos extremos

HERRAMIENTA

Tubo abocinado a 37° con abocinador Parker; se arma con tuerca BTX y férula TX del mismo dash

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4 WNTX-S	1/4	1/4 tubo 37°	1.02 in	0.09 in	11/16 in
5 WNTX-S	5/16	5/16 tubo 37°	1.02 in	0.09 in	3/4 in
6 WNTX-S	3/8	3/8 tubo 37°	1.09 in	0.09 in	13/16 in
8 WNTX-S	1/2	1/2 tubo 37°	1.25 in	0.13 in	1 in
10 WNTX-S	5/8	5/8 tubo 37°	1.39 in	0.13 in	1 1/8 in
12 WNTX-S	3/4	3/4 tubo 37°	1.56 in	0.13 in	1 3/8 in
16 WNTX-S	1	1 tubo 37°	1.56 in	0.13 in	1 5/8 in
20 WNTX-S	1 1/4	1 1/4 tubo 37°	1.61 in	0.13 in	1 7/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 74. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea