

Parker X6EF · Triple-Lok 37° (Acero)

Codo conector giratorio JIC 37° a NPTF macho, Triple-Lok — acero

Codo de 90° que une un tramo de tubo con abocinado JIC 37° (extremo con tuerca giratoria/swivel) según SAE J514 / ISO 8434-2, con un puerto o componente de rosca cónica NPTF macho en el otro extremo. Es un accesorio Triple-Lok de la serie 4300 de Parker Hannifin usado para conectar tubería rígida a bombas, válvulas o bloques con puerto NPTF, permitiendo alinear la tubería gracias al extremo giratorio. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = M, Dim. B = M5;




foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

JIC 37° giratorio (tuerca swivel) para tubo

NORMAS

SAE J514, ISO 8434-2

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Abocinado a 37° metal-metal (SAE J514)

EXTREMO B

NPTF macho

HERRAMIENTA

Tubo abocinado a 37° con abocinador Parker; se arma con tuerca BTX y férula TX del mismo dash

Medidas de la serie (9 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4 X6EF-S	1/4	1/8-27 NPTF	0.78 in	1.01 in	7/16 in
4-4 X6EF-S	1/4	1/4-18 NPTF	1.09 in	1.13 in	9/16 in
6 X6EF-S	3/8	1/4-18 NPTF	1.09 in	1.25 in	9/16 in
6-6 X6EF-S	3/8	3/8-18 NPTF	1.22 in	1.27 in	3/4 in
8 X6EF-S	1/2	3/8-18 NPTF	1.22 in	1.38 in	3/4 in
8-8 X6EF-S	1/2	1/2-14 NPTF	1.47 in	1.48 in	7/8 in
10 X6EF-S	5/8	1/2-14 NPTF	1.47 in	1.62 in	7/8 in
12 X6EF-S	3/4	3/4-14 NPTF	1.59 in	1.75 in	1 1/16 in
16 X6EF-S	1	1-11 1/2 NPTF	1.97 in	2.01 in	1 5/16 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 79. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea