Parker XO O-Ring · O-ring para Triple-Lok 2

O-ring de repuesto para conectores Triple-Lok 2 (37° flare con O-ring), NBR estándar

O-rings XO (Triple-Lok 2 O-Ring) del catálogo 4300, sección O-Rings and Seals. Se especifica tamaño y compuesto, p. ej. 2-019 NBR (NBR estándar). NBR es el compuesto estándar (nitrilo 90 durómetro). Selección de material de O-rings: página M3.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
NBR 90 durómetro

EXTREMO A
Triple-Lok 2 (37° flare)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (11 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
5-193	1/4		0.18 in	0.04 in	
5-179	5/16		0.24 in	0.04 in	
5-056	3/8		0.30 in	0.04 in	
5-058	1/2		0.43 in	0.05 in	
2-013	5/8		0.43 in	0.07 in	
2-016	3/4		0.61 in	0.07 in	
2-017	7/8		0.68 in	0.07 in	
2-019	1		0.80 in	0.07 in	
2-023	1 1/4		1.05 in	0.07 in	
2-026	1 1/2		1.24 in	0.07 in	
2-133	2		1.80 in	0.10 in	

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 349. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.