# Parker 436

Manguera hidráulica Parker 436 — compacta, alta temperatura hasta 302 °F, dos trenzas de acero, cubierta azul

La manguera Parker 436 es compacta y de alta temperatura: la mitad del radio mínimo de curvatura SAE y menor diámetro exterior le dan flexibilidad para casi cualquier aplicación, incluidos espacios reducidos. Soporta alta presión en un amplio rango de temperaturas (hasta 302 °F); su cubierta azul distintiva indica capacidad de alta temperatura. Refuerzo de dos trenzas de acero con construcción reducida. Cumple SAE 100R16 / ISO 11237 Tipo R16. Colores de cubierta: BLU y BLK. Terminales Parkrimp 43 Series (pág. 85) y de campo 42 Series (pág. 227).




foto ilustrativa




cotas según el catálogo

## Especificaciones de la serie

**TUBO INTERIOR**
PKR®

**CUBIERTA**
Caucho PKR®, azul, aceptada MSHA

**NORMAS**
ISO 11237 Type R16, SAE J517 100R16

**CONEXIONES**
Parkrimp 43 Series (pág. 85); Field Attachable 42 Series (pág. 227)

**REFUERZO**
Dos trenzas de alambre de acero

**TEMPERATURA**
-55 °F a +302 °F (-48 °C a +150 °C)

**APLICACIÓN**
Fluidos hidráulicos base petróleo y aceites lubricantes.

**UNIDAD DE VENTA**
Metro lineal (rollo cortado a la medida)

## Medidas de la serie (5 números de parte)

| Parte | Ø interior | Ø exterior | Presión trabajo | Radio mín. | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 436-6 | 3/8" (10 mm) | 0.68" (17 mm) | 4000 psi | 2-1/2" (65 mm) | 0.42 kg/m |
| 436-8 | 1/2" (12.5 mm) | 0.81" (21 mm) | 3500 psi | 3-1/2" (90 mm) | 0.51 kg/m |
| 436-10 | 5/8" (16 mm) | 0.94" (24 mm) | 2750 psi | 4" (100 mm) | 0.66 kg/m |
| 436-12 | 3/4" (19 mm) | 1.09" (28 mm) | 2250 psi | 4-3/4" (120 mm) | 0.80 kg/m |
| 436-16 | 1" (25 mm) | 1.41" (36 mm) | 2000 psi | 6" (150 mm) | 1.22 kg/m |

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 27. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

**Cotiza esta medida por WhatsApp**
**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**
**Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil**
Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea