

Parker 10125 · Terminal recto rígido macho NPTF (Serie 25)

Terminal recto rígido macho NPTF Parker 10125, Serie 25
(prensable, manguera 271 de transporte), catálogo 4400

Male NPTF Pipe - Rigid: terminal recto rígido macho NPTF. Terminal de la Serie 25 del catálogo Parker 4400, para prensar sobre manguera 271 (Use with hose: 271). Según las instrucciones de montaje de la pág. 64, en las configuraciones 08 el uso de mandril es obligatorio (TH2-7M25-6 / TH2-7M25-8 para 10625/10825 -6 y -8) para fijar la separación correcta entre tuerca y casquillo;



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

EXTREMO A

Macho NPTF rígido

TUBO / MANGUERA

271

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO B

Espiga para manguera Serie 25

HERRAMIENTA

Prensado según CrimpSource; mandril TH2-7M25-6 / TH2-7M25-8 solo en 10625/10825 -6 y -8 (pág. 64); banco de empuje TH2-7 (Bulletin 4480-T13-USA).

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
10125-6-6B-VS	-6 (3/8 in)	3/8X18 NPTF	1.72 in (44 mm)	1.00 in (25 mm)	H 11/16 in
10125-6-8B-VS	-8 (1/2 in)	3/8X18 NPTF	1.72 in (44 mm)	1.00 in (25 mm)	H 11/16 in
10125-8-6B-VS	-6 (3/8 in)	1/2X14 NPTF	2.05 in (52 mm)	1.33 in (34 mm)	H 7/8 in
10125-8-8B-VS	-8 (1/2 in)	1/2X14 NPTF	2.05 in (52 mm)	1.33 in (34 mm)	H 7/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 63. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea