

Parker 10377 · Serie 77

Conexion recta macho JIC 37° rígido, prensable Serie 77

Terminal prensable Parker de la Serie 77 que remata la manguera en un macho JIC 37° rígido (no gira). Sella por el cono de 37° metal-metal contra la tuerca hembra del otro lado, sin O-ring. Se prensa de forma permanente y sin descarne (No-Skive) sobre las mangueras espiraladas de alta presión 387/487/787/797. Es la salida recta mas común cuando el puerto o el latiguillo de enfrente trae tuerca giratoria JIC.



foto illustrativa

[view on web page](#)

WARNING: The products described in this catalog can expose you to chemicals, including _____, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or reproductive harm. For more information go to www.p66warnings.ca.gov.

1HN77

Female Hammer Union
FIG 1502



# Part Number	 Thread inch	 Hose I.D. inch	A		B	
			inch	mm	inch	mm
1HN77-32-32	4-1/8B	2	6.95	176.4	4.19	106.6

WARNING: The products described in this catalog can expose you to chemicals, including:

 WARNING: The products described in this catalog can expose you to chemicals, including _____, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acer

EXTREMO A

JIC 37° macho rigido

NORMAS

ISO 12151-5

TUBO / MANGUERA

387, 387TC, 387ST, 487, 487TC, 487ST, 787, 787TC,
787ST, 797, 797TC, 797ST

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELO

Cono de 37° metal-metal (sin O-ring)

EXTREMO B

Espiga de manguera prensable Serie 77

PRESIÓN

5,000 psi (nota de la hoja: "All sizes of 10377 are rated at 5,000 psi working pressure"; frase reutilizada de dato previo verificado, no aparece completa en este extracto de pdftotext)

HERRAMIENTA

Prensado permanente No-Skive (sin descarnar la cubierta) con la familia de maquinas Parkrimp de Parker. El dado y el diametro de prensado NO vienen en la Seccion B: se consultan en CrimpSource / Seccion C

Medidas de la serie (12 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
10377-8-8	1/2	3/4-16 JIC 37°	2.61 in (66,4 mm)	1.39 in (35,4 mm)	22 mm
10377-10-8	1/2	7/8-14 JIC 37°	2.71 in (68,9 mm)	1.49 in (37,9 mm)	24 mm
10377-10-10	5/8	7/8-14 JIC 37°	3.01 in (76,4 mm)	1.66 in (42,2 mm)	24 mm
10377-12-10	5/8	1-1/16-12 JIC 37°	3.22 in (81,8 mm)	1.87 in (47,5 mm)	30 mm
10377-12-12	3/4	1-1/16-12 JIC 37°	3.53 in (89,6 mm)	1.89 in (48,1 mm)	30 mm

Continúa en la página 2 (7 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 6–12 de 12)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
10377-12-16	1	1-1/16-12 JIC 37°	3.94 in (100,0 mm)	1.99 in (50,6 mm)	36 mm
10377-16-12	3/4	1-5/16-12 JIC 37°	3.69 in (93,6 mm)	2.05 in (52,2 mm)	36 mm
10377-16-16	1	1-5/16-12 JIC 37°	3.99 in (101,3 mm)	2.04 in (51,8 mm)	36 mm
10377-20-16	1	1-5/8-12 JIC 37°	4.33 in (109,9 mm)	2.38 in (60,5 mm)	50 mm
10377-20-20	1-1/4	1-5/8-12 JIC 37°	4.66 in (118,4 mm)	2.39 in (60,7 mm)	50 mm
10377-24-24	1-1/2	1-7/8-12 JIC 37°	4.93 in (125,2 mm)	2.54 in (64,5 mm)	50 mm
10377-32-32	2	2-1/2-12 JIC 37°	5.83 in (148,0 mm)	3.07 in (78,0 mm)	65 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 152. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea