

Parker 10C77 · Serie 77

Codo 45° prensable giratorio, hembra métrica con cono 24° y O-ring, Serie 77

Terminal prensable giratorio (swivel) de la Serie 77 de Parker que remata la manguera en un codo de 45° con tuerca hembra métrica (rosca métrica cilíndrica tipo M24x1,5 y superiores) y asiento cónico de 24° con O-ring. La tuerca gira libremente para facilitar el armado sin torcer la manguera; el sellado lo hace el cono con O-ring, no la rosca. Se prensa permanente y sin descarte sobre manguera espiralada de alta presión 387/487/787/797. Es la salida angular estándar en maquinaria europea con puertos métricos DIN.



foto ilustrativa

10C77-30-12	30	M42x2	3/4	3.17	80.4	0.19	5.0	50	1.53	39.0
10C77-30-16	30	M42x2	1	3.50	89.0	0.19	5.0	50	1.55	39.5
10C77-30-20	30	M42x2	1-1/4	4.09	103.9	0.19	5.0	50	1.82	46.2
10C77-38-20	38	M52x2	1-1/4	3.92	99.6	0.27	6.9	60	1.65	42.0
10C77-38-24	38	M52x2	1-1/2	4.98	125.7	0.24	6.0	60	1.69	43.1

When measuring overall length to end of nut, B + C dimensions must be used to calculate cut-off allowance.

WARNING: The products described in this catalog can expose you to chemicals, including Lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.p66awareness.ca.gov

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

Tuerca giratoria hembra métrica, asiento cónico 24° con O-ring, salida a 45°

TUBO / MANGUERA

387, 387TC, 387ST, 487, 487TC, 487ST, 787, 787TC, 787ST, 797, 797TC, 797ST

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Cono 24° con O-ring (rosca métrica cilíndrica no sella)

EXTREMO B

Espiga de manguera prensable Serie 77

NORMAS

ISO 12151-2-SWE-45

HERRAMIENTA

Prensado permanente No-Skive con máquinas Parkrimp; dado según CrimpSource / Sección C del 4400

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
10C77-16-8	1/2	M24x1,5	3.28 in (83,4 mm)	2.06 in (52,4 mm)	30 mm
10C77-20-10	5/8	M30x2	4.20 in (106,7 mm)	2.85 in (72,4 mm)	36 mm
10C77-20-12	3/4	M30x2	4.74 in (120,4 mm)	3.10 in (78,8 mm)	36 mm
10C77-25-12	3/4	M36x2	4.70 in (119,3 mm)	3.06 in (77,8 mm)	46 mm
10C77-25-16	1	M36x2	5.59 in (141,9 mm)	3.64 in (92,4 mm)	46 mm
10C77-30-16	1	M42x2	5.58 in (141,8 mm)	3.63 in (92,3 mm)	50 mm
10C77-38-20	1-1/4	M52x2	6.60 in (167,7 mm)	4.33 in (110,0 mm)	60 mm
10C77-38-24	1-1/2	M52x2	7.09 in (180,05 mm)	4.70 in (119,35 mm)	60 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 177. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea