

Parker 11C77 · Serie 77

Codo 90° prensable Parker Serie 77 — hembra giratoria métrica pesada (S) cono 24° con O-ring (DKOS 90°)

Conexión prensable (crimp) permanente de la Serie 77 de Parker para manguera de alta presión GlobalCore 787TC y 797TC, montada sin pelar la cubierta (No-Skive). El lado de conexión es una tuerca giratoria HEMBRA de rosca métrica DIN de SERIE PESADA (S) con asiento cónico de 24° y O-ring —el terminal que en Europa se conoce como DKOS—, y el cuerpo forma un codo de 90°. Enrosca sobre boquillas métricas macho de 24° y sella por el O-ring, no por apriete metálico.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero (versión estándar). Acero inoxidable en las claves que terminan en «C» (Parker anunció el inoxidable para la Serie 77 en las medidas -8 a -32), aunque esta tabla del catálogo 4400 US no imprime

EXTREMO B

Espiga prensable Serie 77 para manguera (No-Skive)

TUBO / MANGUERA

787TC y 797TC (GlobalCore). La hoja Parker de la Serie 77 imprime literalmente «Use with 787TC, 797TC hoses».

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

O-ring en el cono de 24° (encabezado Parker: «24° Cone with O-Ring»)

EXTREMO A

Hembra giratoria métrica DIN serie pesada (S), cono 24° con O-ring, codo 90° (DKOS 90°)

NORMAS

ISO 12151-2-SWE

HERRAMIENTA

Prensadoras Parkrimp de Parker, montaje No-Skive (sin pelar la cubierta de la manguera). La Sección B del catálogo 4400 no publica máquina ni dado por terminal.

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
11C77-16-8	1/2	M24x1,5	3.02 in (76,6 mm)	1.80 in (45,6 mm)	30 mm
11C77-20-10	5/8	M30x2	3.62 in (92,0 mm)	2.27 in (57,8 mm)	36 mm
11C77-20-12	3/4	M30x2	4.25 in (107,9 mm)	2.61 in (66,4 mm)	36 mm
11C77-25-12	3/4	M36x2	4.25 in (107,9 mm)	2.61 in (66,4 mm)	46 mm
11C77-25-16	1	M36x2	4.65 in (118,1 mm)	2.70 in (68,6 mm)	46 mm
11C77-30-16	1	M42x2	5.16 in (131,0 mm)	3.21 in (81,6 mm)	50 mm
11C77-38-20	1-1/4	M52x2	6.28 in (159,5 mm)	4.01 in (101,8 mm)	60 mm

Continúa en la página 2 (1 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 8–8 de 8)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
11C77-38-24	1-1/2	M52x2	6.24 in (158.45 mm)	3.85 in (97.75 mm)	60 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 178. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea