

Parker 13977 · Serie 77

Codo 90° de caída corta, hembra JIC 37° giratoria, prensable Serie 77

Terminal prensable Parker de la Serie 77 que remata la manguera en un codo de 90° de caída corta con tuerca hembra JIC 37° giratoria. La tuerca gira libre antes de apretar, así que el ensamble se alinea sin torcer la manguera, y el sellado es por asiento cónico de 37° metal-metal, sin O-ring. Se prensa permanente y sin descarnar sobre manguera espiralada de alta presión 387/487/787/797. Es la salida típica cuando hay poco espacio detrás del puerto y la manguera debe doblar de inmediato.



foto illustrativa

13777-12-10	3/4	1-5/8x12	3/4	3.75	110.9	0.83	21	32	2.73	69
13777-12-12	3/4	1-1/16x12	3/4	4.37	110.9	0.83	21	32	2.73	69
13777-12-12C	3/4	1-1/16x12	3/4	4.37	110.9	0.83	21	32	2.73	69
13777-16-12	1	1-5/16x12	3/4	4.49	114.0	0.94	24	41	2.85	72
13777-16-16	1	1-5/16x12	1	4.76	120.8	0.94	24	41	2.81	71
13777-20-20	1-1/4	1-5/8x12	1-1/4	5.92	150.3	1.26	32	50	3.64	92
13777-23-23*	1-1/2	2-1/2x12	2	8.58	218.0	1.20	56	75	5.63	142

All sizes of 13777 fittings are rated at 5,000 psi working pressure.

*This specific size is not able to be crimped in any Parkrimp machine.

WARNING: The products described in this catalog can expose you to chemicals, including Lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.cdswarnings.ca.gov.

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acer

EXTREMO A

JIC 37° hembra giratoria (tuerca)

NORMAS

ISO 12151-5

TUBO / MANGUERA

387, 387TC, 387ST, 487, 487TC, 487ST, 787, 787TC,
787ST, 797, 797TC, 797ST

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELO

Asiento cónico de 37° metal-metal (sin O-ring)

EXTREMO B

Espiga de manguera prensable Serie 77

PRESIÓN

5,000 psi (nota de la hoja: "All sizes of 13977 fittings are rated at 5,000 psi working pressure")

HERRAMIENTA

Prensado permanente No-Skive (sin descarnar la cubierta) con la familia de máquinas Parkrimp de Parker. El dado y el diámetro de prensado no vienen en la Sección B: se consultan en CrimpSource / Sección C

Medidas de la serie (14 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
13977-8-8	1/2	3/4-16 JIC 37°	2.78 in (70,7 mm)	1.56 in (39,7 mm)	22 mm
13977-8-8C	1/2	3/4-16 JIC 37°	2.78 in (70,7 mm)	1.56 in (39,7 mm)	22 mm
13977-10-8	1/2	7/8-14 JIC 37°	2.77 in (70,5 mm)	1.55 in (39,5 mm)	27 mm
13977-10-10	5/8	7/8-14 JIC 37°	3.21 in (81,5 mm)	1.86 in (47,3 mm)	27 mm
13977-12-10	5/8	1-1/16-12 JIC 37°	3.21 in (81,5 mm)	1.86 in (47,3 mm)	32 mm
13977-12-12	3/4	1-1/16-12 JIC 37°	4.23 in (107,4 mm)	2.60 in (66,0 mm)	32 mm
13977-12-12C	3/4	1-1/16-12 JIC 37°	4.23 in (107,4 mm)	2.60 in (66,0 mm)	32 mm

Continúa en la página 2 (7 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 8–14 de 14)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
13977-16-12	3/4	1-5/16-12 JIC 37°	4.23 in (107,4 mm)	2.59 in (65,9 mm)	41 mm
13977-16-16	1	1-5/16-12 JIC 37°	4.65 in (118,1 mm)	2.70 in (68,6 mm)	41 mm
13977-16-16C	1	1-5/16-12 JIC 37°	4.72 in (119,9 mm)	2.77 in (70,4 mm)	46 mm
13977-20-20	1-1/4	1-5/8-12 JIC 37°	5.35 in (136,0 mm)	3.08 in (78,3 mm)	50 mm
13977-20-20C	1-1/4	1-5/8-12 JIC 37°	6.28 in (159,5 mm)	4.01 in (101,8 mm)	60 mm
13977-24-24	1-1/2	1-7/8-12 JIC 37°	6.24 in (158,45 mm)	3.85 in (97,75 mm)	60 mm
13977-32-32	2	2-1/2-12 JIC 37°	8.75 in (222,1 mm)	5.99 in (152,2 mm)	75 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 154. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea