

Parker 15S26 · Serie 26

Conexión hembra giratoria Tube-O, piloto corto, prensable Serie 26

Conexión con tuerca hembra giratoria Tube-O (rosca recta tipo SAE con o-ring) de piloto corto en un extremo y espiga de manguera prensable Serie 26 en el otro. Se usa con mangueras 201, 206, 213, 266 y compatibles. Requiere prensado con máquina Parkrimp.



foto ilustrativa



view on web page

15G26
Male Tube-O · Rigid · Internal Long Pilot (3-Step)

#	Part	Thread	Male O.D.	A	B	Hex.
		inch	inch	inch	inch	inch
15S26-6-6	1/2	1/2-14 UNF	0.75	1.78	41	0.50
15S26-8-8	1/2	3/4-16 UNF	0.875	1.92	45	0.625
15S26-10-10	1/2	7/8-14 UNF	1.00	2.06	50	0.75
15S26-12-12	1/2	1-1/8-12 UNF	1.31	2.31	56	0.875

view on web page

WARNING: These dimensions are for reference only and are not to be used for manufacturing. Always refer to the Parker catalog for the latest dimensions and tolerances. For more information go to www.parker.com.

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

Tube-O hembra giratoria, piloto corto

TUBO / MANGUERA

201, 206, 213, 221FR, 244, 266, 285, 293, SS25UL, SS25UL-AGA

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Rosca recta Tube-O con o-ring (tipo SAE ORB), tuerca giratoria

EXTREMO B

Espiga de manguera prensable Serie 26

HERRAMIENTA

Prensado permanente con máquinas Parkrimp, dado según CrimpSource

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
15S26-6-6	5/16	5/8-18 SAE ORB	2.54 in (65 mm)	1.68 in (43 mm)	3/4 in
15S26-8-8	13/32	3/4-16 SAE ORB	2.68 in (68 mm)	1.82 in (46 mm)	7/8 in
15S26-10-10	1/2	7/8-14 SAE ORB	2.84 in (72 mm)	1.89 in (48 mm)	1-1/16 in
15S26-10-12	5/8	7/8-14 SAE ORB	3.63 in (92 mm)	2.69 in (68 mm)	1-1/16 in
15S26-12-12	5/8	1-1/16-14 SAE ORB	4.0 in (102 mm)	3.06 in (78 mm)	1-1/4 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 74. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea