


Parker 1CA77 · Serie 77

Conexión prensable RECTA hembra métrica L giratoria, cono 24° con O-ring — Parker Serie 77

Terminal RECTO prensable de la Serie 77 de Parker (Parkrimp No-Skive, para manguera espiral de alta presión) con tuerca hembra métrica giratoria de cono 24° y O-ring, en serie ligera L (DIN 2353 / DKOL). El O-ring alojado en el cono es el que sella, así que la unión aguanta mejor la vibración que un cono de 24° a metal desnudo y no exige un apriete tan alto. Es el remate estándar para conectar manguera a tubería o a puertos métricos DIN en maquinaria europea. Se monta sin descarnar la manguera y se prensa de forma permanente con las máquinas Parkrimp.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

Hembra métrica serie ligera L giratoria, cono 24° con O-ring (DKOL), recta

NORMAS

ISO 12151-2-SWS-L, DKOL

TUBO / MANGUERA

387, 387ST, 387TC, 487, 487ST, 487TC, 787, 787TC, 787ST, 797, 797TC, 797ST, 797RH ... SX42LT (lista tal como la imprimen, con puntos suspensivos, las páginas Dd del catálogo europeo 4400/UK). El catálogo 4400 US

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Cono de 24° con O-ring, serie ligera L (DKOL). El O-ring no es compatible con fluidos éster fosfato.

EXTREMO B

Espiga de manguera prensable Serie 77 (No-Skive)

TEMPERATURA

De -40 °C a +105 °C con los O-ring estándar (nota del catálogo europeo 4400/UK: «Fittings with standard O-ring seals can be used for temperatures from -40 °C up to +105 °C»)

HERRAMIENTA

Prensado permanente sin descarnar, sistema Parkrimp No-Skive de Parker. El catálogo no publica el dado ni el diámetro de prensado por terminal: se consultan en CrimpSource / Sección C del catálogo 4400.

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1CA77-22-12	3/4	M30x2	2.86 in (72,6 mm)	1.22 in (31,1 mm)	36 mm
1CA77-28-16	1	M36x2	3.52 in (89,4 mm)	1.57 in (39,9 mm)	41 mm
1CA77-35-20	1-1/4	M45x2	3.95 in (100,4 mm)	1.68 in (42,6 mm)	50 mm
1CA77-42-24	1-1/2	M52x2	4.18 in (106,2 mm)	1.79 in (45,5 mm)	60 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 182. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea