

Parker 1J577 · Serie 77

Codo 90° prensable Seal-Lok® (ORFS) hembra giratorio, drop medio, Serie 77

Terminal prensable de la Serie 77 de Parker que remata la manguera en un codo de 90° con tuerca hembra giratoria Seal-Lok® (ORFS), de drop medio para dejar más espacio libre bajo el codo. El sellado lo hace el O-ring plano en la cara del asiento; la tuerca gira libremente para facilitar el armado sin torcer la manguera. Se prensa permanente y sin descarte sobre manguera espiralada de alta presión 387/487/787/797. Es la salida angular estándar cuando el puerto o el componente contrario usa rosca ORFS.




foto ilustrativa

1J577-10-10	5/8	1-1/4	5/8	3.21	81.5	1.26	32	30	1.86	47.3
1J577-12-12	3/4	1-3/16x12	1/2	2.77	70.5	1.09	48	36	1.51	38.5
1J577-12-12C	3/4	1-3/16x12	5/8	3.21	81.5	1.09	48	36	1.86	47.3
1J577-16-12	3/4	1-7/16x12	3/4	4.23	107.6	1.09	48	36	2.00	50.8
1J577-16-12	1	1-7/16x12	3/4	4.23	107.6	1.20	56	41	2.39	60.9
1J577-16-16	1	1-7/16x12	1	4.65	118.1	1.20	56	41	2.70	68.6
1J577-20-20	1-1/4	1-11/16x12	1-1/4	5.35	136.0	1.20	56	41	2.78	70.6
1J577-20-20C	1-1/4	1-11/16x12	1	4.65	118.1	1.20	56	41	2.70	68.6
1J577-24-24	1-1/2	1-11/16x12	1-1/2	5.35	136.0	1.32	64	50	3.08	78.3

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero. La clave terminada en C es de acero inoxidable.

EXTREMO A

Tuerca giratoria hembra Seal-Lok® (ORFS), asiento plano con O-ring, codo 90° drop medio

NORMAS

ISO 12151-1-SWEM90

HERRAMIENTA

Prensado permanente No-Skive con máquinas Parkrimp; dado según CrimpSource / Sección C del 4400

SELLO

O-ring plano en cara Seal-Lok® (ORFS) — la rosca no sella

EXTREMO B

Espiga de manguera prensable Serie 77

TUBO / MANGUERA

387, 387TC, 387ST, 487, 487TC, 487ST, 787, 787TC, 787ST, 797, 797TC, 797ST

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (10 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1J577-8-8	1/2	13/16x16	2.77 in (70,5 mm)	1.55 in (39,5 mm)	24 mm
1J577-10-10	5/8	1x14	4.11 in (104,4 mm)	2.76 in (70,1 mm)	30 mm
1J577-12-12	3/4	1-3/16x12	4.24 in (107,6 mm)	2.60 in (66,1 mm)	36 mm
1J577-12-12C	3/4	1-3/16x12	4.24 in (107,6 mm)	2.60 in (66,1 mm)	36 mm
1J577-16-12	3/4	1-7/16x12	4.23 in (107,5 mm)	2.60 in (66,0 mm)	41 mm
1J577-16-16	1	1-7/16x12	4.65 in (118,1 mm)	2.70 in (68,6 mm)	41 mm
1J577-20-20	1-1/4	1-11/16x12	5.35 in (136,0 mm)	3.08 in (78,3 mm)	50 mm
1J577-20-20C	1-1/4	1-11/16x12	6.20 in (157,5 mm)	3.93 in (99,8 mm)	50 mm
1J577-24-24	1-1/2	2x12	6.24 in (158,45 mm)	3.85 in (97,75 mm)	60 mm

Continúa en la página 2 (1 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 10–10 de 10)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1J577-24-24C	1-1/2	2x12	6.24 in (158.45 mm)	3.85 in (97.75 mm)	60 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 175. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea