

Parker 1J777 · Serie 77

Codo 45° prensable Parker Serie 77 — hembra Seal-Lok® (ORFS) giratoria

Terminal prensable de la Serie 77 de Parker con tuerca giratoria HEMBRA Seal-Lok® (ORFS, O-Ring Face Seal) en un extremo y espiga prensable para manguera en el otro, con el cuerpo doblado a 45°. El sello es un O-ring alojado en la cara plana de la rosca recta, la conexión estándar en circuitos hidráulicos norteamericanos donde se exige hermeticidad total. Se monta sin descarnar la manguera (No-Skive) y se prensa de forma permanente con el sistema Parkrimp, para manguera espiral de alta presión GlobalCore 787TC/797TC.



foto ilustrativa

1J777-12-12	1-3/16x12	3/4	3.75	95.3	32	1.84	46.7
1J777-16-12	1-7/16x12	3/4	3.33	99.8	41	2.02	51.3
1J777-16-16	1-7/16x12	1	4.33	110.0	41	2.10	53.3
1J777-20-16	1-11/16x12	1	4.41	112.0	46	2.18	55.4
1J777-20-20	1-11/16x12	1-1/4	4.98	126.5	46	2.27	57.7
1J777-24-20	2x12	1-1/4	5.14	130.5	55	2.43	61.7

Supplied with Parker's exclusive Trap-Seal™, which leads to improved retention within Seal-Lok's™ ORFS groove and virtually eliminates costly leakage and/or time consuming pre-assembly handling.

WARNING: The products described in this catalog can expose you to chemicals, including Lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.pdsearings.ca.gov.

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

Tuerca giratoria hembra Seal-Lok® (ORFS, O-Ring Face Seal), codo 45°

NORMAS

ISO 12151-1-SWE45

HERRAMIENTA

Prensado permanente sin descarnar, sistema Parkrimp No-Skive de Parker. El catálogo no publica el dado ni el diámetro de prensado por terminal: se consultan en CrimpSource / Sección C del catálogo 4400.

SELLO

O-ring en la cara plana de la rosca recta (Seal-Lok / ORFS)

EXTREMO B

Espiga de manguera prensable Serie 77 (No-Skive)

TUBO / MANGUERA

387, 387TC, 387ST, 487, 487TC, 487ST, 787, 787TC, 787ST, 797, 797TC, 797ST

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1J777-8-8	1/2	13/16-16 Seal-Lok	2.86 in (72,7 mm)	1.64 in (41,8 mm)	24 mm
1J777-10-8	1/2	1-14 Seal-Lok (ORF)	2.97 in (75,5 mm)	1.75 in (44,6 mm)	30 mm
1J777-10-10	5/8	1-14 Seal-Lok (ORF)	3.40 in (86,0 mm)	2.05 in (52,0 mm)	30 mm
1J777-12-12	3/4	1-3/16-12 Seal-Lok	4.39 in (111,4 mm)	2.75 in (70,0 mm)	36 mm
1J777-16-16	1	1-7/16-12 Seal-Lok	4.79 in (121,7 mm)	2.84 in (72,1 mm)	41 mm
1J777-20-16	1	1-11/16-12 Seal-Lo	4.80 in (121,8 mm)	2.85 in (72,3 mm)	50 mm
1J777-20-20	1-1/4	1-11/16-12 Seal-Lo	5.64 in (143,2 mm)	3.36 in (85,5 mm)	50 mm

Continúa en la página 2 (1 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 8–8 de 8)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1J777-24-24	1-1/2	2-12 Seal-Lok (ORF	6.82 in (173.35 mm)	4.44 in (112.65 mm)	60 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 174. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea