

Parker 1JC77 · Serie 77

Tuerca giratoria hembra Seal-Lok® ORFS corta, prensable Serie 77

Terminal prensable Parker de la Serie 77 con tuerca giratoria Seal-Lok® (ORFS, sello por O-ring en cara plana) de cuerpo corto. El sello se logra por O-ring en la cara de la tuerca contra el asiento, no por rosca cónica, lo que da un sellado de alta confiabilidad frente a fugas en aplicaciones de alta presión y vibración. La tuerca gira libre para no torcer la manguera al armar. Se prensa de forma permanente sobre manguera espiralada 387/487/787/797.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

ORFS hembra giratoria (Seal-Lok®)

NORMAS

ISO 12151-1-SWSA

HERRAMIENTA

Prensado permanente No-Skive con máquinas Parkrimp;
dado según CrimpSource / Sección C del 4400

SELLO

O-ring en cara plana (Seal-Lok® / ORFS)

EXTREMO B

Espiga de manguera prensable Serie 77

TUBO / MANGUERA

387, 387TC, 387ST, 487, 487TC, 487ST, 787, 787TC,
787ST, 797, 797TC, 797ST

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (13 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1JC77-8-8	1/2	13/16-16 ORFS	2.35 in (59,8 mm)	1.13 in (28,8 mm)	22 mm
1JC77-8-8C	1/2	13/16-16 ORFS	2.35 in (59,8 mm)	1.13 in (28,8 mm)	22 mm
1JC77-10-10	5/8	1-14 ORFS	2.75 in (69,8 mm)	1.40 in (35,6 mm)	24 mm
1JC77-12-8	1/2	1-3/16-12 ORFS	2.63 in (66,9 mm)	1.41 in (35,9 mm)	30 mm
1JC77-12-12	3/4	1-3/16-12 ORFS	3.08 in (80,2 mm)	1.45 in (38,7 mm)	30 mm
1JC77-12-12C	3/4	1-3/16-12 ORFS	3.08 in (80,2 mm)	1.45 in (38,7 mm)	30 mm
1JC77-16-12	3/4	1-7/16-12 ORFS	3.35 in (85,0 mm)	1.71 in (43,5 mm)	30 mm
1JC77-16-16	1	1-7/16-12 ORFS	3.59 in (91,2 mm)	1.64 in (41,7 mm)	36 mm
1JC77-20-16	1	1-11/16-12 ORFS	3.53 in (95,0 mm)	1.58 in (45,5 mm)	36 mm
1JC77-20-20	1-1/4	1-11/16-12 ORFS	4.25 in (108,0 mm)	1.98 in (50,3 mm)	46 mm

Continúa en la página 2 (3 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 11–13 de 13)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1JC77-24-24	1-1/2	2-12 ORFS	4.55 in (115,6 mm)	2.16 in (54,9 mm)	50 mm
1JC77-32-32	2	2-1/2-12 ORFS	5.64 in (143,1 mm)	2.88 in (73,2 mm)	65 mm
1JC77-32-32C	2	2-1/2-12 ORFS	5.64 in (143,1 mm)	2.88 in (73,2 mm)	65 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 173. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea