

Parker 1JS77 · Serie 77

Conexión recta hembra Seal-Lok (ORFS) giratoria, versión larga, prensable Serie 77

Terminal recto prensable de la Serie 77 de Parker con tuerca hembra giratoria Seal-Lok (ORFS), versión de cuerpo largo. Sella por el O-ring frontal contra la cara plana del macho de enfrente (sello de cara, no de rosca), lo que le da buena resistencia a la vibración y facilita el desarme sin dañar el sello. Se prensa de forma permanente y sin descarnar (No-Skive) sobre manguera espiralada de alta presión 387/487/787/797.



foto ilustrativa

1JS77-08-8	3/4	1-1/2	1-1/2	2.63	68.9	0.55	14.0	30	38	1.41	35.9
1JS77-08-12	3/4	1-1/2	1-1/2	3.08	78.2	0.55	14.0	30	38	1.41	35.9
1JS77-10-8	1	1-1/2	1-1/2	3.25	82.5	0.55	14.0	30	40	1.71	43.2
1JS77-10-12	1	1-1/2	1-1/2	3.25	82.5	0.55	14.0	30	40	1.71	43.2
1JS77-10-16	1-1/4	1-1/2	1-1/2	3.53	89.6	0.55	14.0	30	50	1.88	47.8
1JS77-10-20	1-1/4	1-1/2	1-1/2	4.25	108.0	0.55	14.0	30	50	1.88	47.8
1JS77-12-8	1-1/2	2-1/2	1-1/2	4.53	115.0	0.55	14.0	30	60	2.18	54.9
1JS77-12-12	1-1/2	2-1/2	1-1/2	4.53	115.0	0.55	14.0	30	60	2.18	54.9

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero (versión estándar). Acero inoxidable en las medidas marcadas con • del catálogo (sufijo C).

EXTREMO A

Seal-Lok (ORFS) hembra giratoria, versión larga

NORMAS

ISO 12151-1-SWSB

HERRAMIENTA

Prensado permanente No-Skive con máquinas Parkrimp de Parker; dado y diámetro de prensado se consultan en CrimpSource / Sección C del catálogo 4400.

SELLO

O-ring frontal en la cara de la tuerca (ORFS / Seal-Lok)

EXTREMO B

Espiga de manguera prensable Serie 77

TUBO / MANGUERA

387, 387TC, 387ST, 487, 487TC, 487ST, 787, 787TC, 787ST, 797, 797TC, 797ST

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (20 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1JS77-6-8	1/2	11/16-16 ORFS	2.67 in (67,8 mm)	1.45 in (36,8 mm)	22 mm
1JS77-8-8	1/2	13/16-16 ORFS	2.80 in (71,2 mm)	1.58 in (40,2 mm)	22 mm
1JS77-8-8C	1/2	13/16-16 ORFS	2.80 in (71,2 mm)	1.58 in (40,2 mm)	22 mm
1JS77-10-8	1/2	1-14 ORFS	2.95 in (75,0 mm)	1.73 in (44,0 mm)	24 mm
1JS77-10-10	5/8	1-14 ORFS	3.21 in (81,5 mm)	1.86 in (47,3 mm)	24 mm
1JS77-10-12	3/4	1-14 ORFS	3.58 in (90,8 mm)	1.94 in (49,4 mm)	30 mm
1JS77-12-8	1/2	1-3/16-12 ORFS	3.15 in (80,1 mm)	1.93 in (49,1 mm)	30 mm
1JS77-12-10	5/8	1-3/16-12 ORFS	3.35 in (85,1 mm)	2.00 in (50,8 mm)	30 mm

Continúa en la página 2 (12 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 9–20 de 20)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1JS77-12-12	3/4	1-3/16-12 ORFS	3.68 in (93,4 mm)	2.04 in (51,9 mm)	30 mm
1JS77-12-16	1	1-3/16-12 ORFS	4.18 in (106,2 mm)	2.23 in (56,7 mm)	36 mm
1JS77-16-12	3/4	1-7/16-12 ORFS	3.90 in (99,0 mm)	2.26 in (57,5 mm)	36 mm
1JS77-16-16	1	1-7/16-12 ORFS	4.19 in (106,4 mm)	2.24 in (56,9 mm)	36 mm
1JS77-16-16C	1	1-7/16-12 ORFS	4.19 in (106,4 mm)	2.24 in (56,9 mm)	36 mm
1JS77-16-20	1-1/4	1-7/16-12 ORFS	4.71 in (119,7 mm)	2.44 in (62,0 mm)	46 mm
1JS77-20-16	1	1-11/16-12 ORFS	4.29 in (108,9 mm)	2.34 in (59,5 mm)	36 mm
1JS77-20-20	1-1/4	1-11/16-12 ORFS	4.78 in (121,4 mm)	2.51 in (63,8 mm)	46 mm
1JS77-20-20C	1-1/4	1-11/16-12 ORFS	4.78 in (121,4 mm)	2.51 in (63,8 mm)	46 mm
1JS77-24-24	1-1/2	2-12 ORFS	5.12 in (130,0 mm)	2.73 in (69,4 mm)	50 mm
1JS77-24-24C	1-1/2	2-12 ORFS	5.12 in (130,0 mm)	2.73 in (69,4 mm)	50 mm
1JS77-32-32	2	2-1/2-12 ORFS	6.28 in (159,5 mm)	3.52 in (89,4 mm)	65 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 173. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea