

Parker 23720 · Terminal giratorio hembra JIC 37°, codo 45° de caída corta (Serie 20)

Terminal giratorio hembra JIC 37°, codo 45° de caída corta Parker 23720, Serie 20 (reacoplable), catálogo 4400

Female JIC 37° - Swivel - 45° Elbow - Short Drop: terminal giratorio hembra JIC 37°, codo 45° de caída corta. Acoplamiento reacoplable (reattachable coupling, pág. 437) de la Serie 20 del catálogo Parker 4400, para mangueras 201, 206, 266, 221FR y SS25UL (Use with hoses: 201, 206, 266, 221FR and SS25UL). Material: acero recubierto (Material: Plated steel, pág. 437).




foto ilustrativa

20620-8-10	1/2	3/4x16	1/2	2.99	76	7/8	1-1/8	1.77	45	
20620-10-8	5/8	7/8x14	13/32	2.94	75	7/8	15/16	1.85	47	
20620-10-10	5/8	7/8x14	1/2	3.10	79	1	1-1/8	1.88	48	
20620-10-12	5/8	7/8x14	5/8	3.40	86	1	1-1/4	1.90	48	
20620-12-12	3/4	1-1/16x12	5/8	3.49	89	1-1/4	1-1/4	1.99	51	
20620-16-16	1	1-5/16x12	7/8	3.20	81	1-1/2	1-1/2	2.01	51	
20620-20-20	1-1/4	1-5/8x12	1-1/8	3.56	90	2	1-3/4	2.28	58	
20620-24-24	1-1/2	1-7/8x12	1-3/8	3.95	100	2-1/4	2	2-1/4	2.58	66
20620-32-32	2	2-1/2x12	1-15/16	4.71	120	2-1/2	2-1/2	2.97	75	

WARNING: The products listed in this catalog can expose you to chemicals, including Lead, which is known to the State of California to cause cancer and reproductive harm. For more information go to www.cdphwfs.com.

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero recubierto (plated steel)

EXTREMO B

Espiga para manguera Serie 20

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Hembra JIC 37° giratoria

TUBO / MANGUERA

201, 206, 266, 221FR y SS25UL

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
23720-4-4	-4 (3/16 in)	1/4 7/16x20 JIC 37°	2.08 in (53 mm)	1.30 in (33 mm)	H 3/8 in · J 5/8 in
23720-5-5	-5 (1/4 in)	5/16 1/2x20 JIC 37°	2.36 in (60 mm)	1.55 in (39 mm)	H 1/2 in · J 11/16 in
23720-6-6	-6 (5/16 in)	3/8 9/16x18 JIC 37°	2.45 in (62 mm)	1.53 in (39 mm)	H 1/2 in · J 13/16 in
23720-8-6	-6 (5/16 in)	1/2 3/4x16 JIC 37°	2.77 in (70 mm)	1.85 in (47 mm)	H 5/8 in · J 13/16 in
23720-10-10	-10 (1/2 in)	5/8 7/8x14 JIC 37°	3.35 in (85 mm)	2.14 in (54 mm)	H 7/8 in · J 1-1/8 in
23720-12-12	-12 (5/8 in)	3/4 1-1/16x12 JIC 37	3.94 in (100 mm)	2.44 in (62 mm)	H 7/8 in · J 1-1/4 in
23720-16-16	-16 (7/8 in)	1 1-5/16x12 JIC 37°	3.73 in (95 mm)	2.54 in (65 mm)	H 1-1/8 in · J 1-7/16 in
23720-20-20	-20 (1-1/8 in)	1-1/4 1-5/8x12 JIC 3	4.17 in (106 mm)	2.89 in (73 mm)	H 1-1/2 in · J 1-3/4 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 204. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea