

Parker 30182 · Serie 82

Conexión recta macho NPTF rígida Push-Lok Serie 82

Conexión recta con rosca macho NPTF rígida en un extremo y espiga de manguera Push-Lok en el otro. Se monta a mano sin herramienta de prensado sobre mangueras 801, 807, 821, 821FR y 836. Se usa en circuitos hidráulicos y de retorno de baja/media presión donde se requiere montaje rápido en campo.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

NPTF macho rígido

TUBO / MANGUERA

801, 807, 821, 821FR, 836

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Rosca cónica NPTF

EXTREMO B

Espiga de manguera Push-Lok Serie 82

HERRAMIENTA

Serie 82 Push-Lok: sin herramienta, se empuja a mano sobre la manguera Push-Lok

Medidas de la serie (25 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
30182-2-4	1/4	1/8-27 NPTF	1.39 in (35 mm)	0.64 in (16 mm)	7/16 in
30182-4-4	1/4	1/4-18 NPTF	1.57 in (40 mm)	0.82 in (21 mm)	9/16 in
30182-4-6	3/8	1/4-18 NPTF	1.78 in (45 mm)	0.88 in (22 mm)	9/16 in
30182-4-8	1/2	1/4-18 NPTF	1.93 in (49 mm)	0.88 in (22 mm)	5/8 in
30182-6-6	3/8	3/8-18 NPTF	1.78 in (45 mm)	0.88 in (22 mm)	11/16 in
30182-6-8	1/2	3/8-18 NPTF	1.93 in (49 mm)	0.88 in (22 mm)	11/16 in
30182-8-8	1/2	1/2-14 NPTF	2.18 in (55 mm)	1.13 in (29 mm)	7/8 in
30182-8-10	5/8	1/2-14 NPTF	2.58 in (66 mm)	1.13 in (29 mm)	7/8 in
30182-12-10	5/8	3/4-14 NPTF	2.61 in (66 mm)	1.16 in (29 mm)	1-1/16 in
30182-12-12	3/4	3/4-14 NPTF	2.61 in (66 mm)	1.16 in (29 mm)	1-1/16 in
30182-2-4B	1/4	1/8-27 NPTF	1.39 in (35 mm)	0.64 in (16 mm)	7/16 in

Continúa en la página 2 (14 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 12–25 de 25)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
30182-4-4B	1/4	1/4-18 NPTF	1.57 in (40 mm)	0.82 in (21 mm)	9/16 in
30182-4-6B	3/8	1/4-18 NPTF	1.78 in (45 mm)	0.88 in (22 mm)	9/16 in
30182-4-8B	1/2	1/4-18 NPTF	1.93 in (49 mm)	0.88 in (22 mm)	5/8 in
30182-6-6B	3/8	3/8-18 NPTF	1.78 in (45 mm)	0.88 in (22 mm)	11/16 in
30182-6-8B	1/2	3/8-18 NPTF	1.93 in (49 mm)	0.88 in (22 mm)	11/16 in
30182-8-8B	1/2	1/2-14 NPTF	2.18 in (55 mm)	1.13 in (29 mm)	7/8 in
30182-8-10B	5/8	1/2-14 NPTF	2.58 in (66 mm)	1.13 in (29 mm)	7/8 in
30182-12-12B	3/4	3/4-14 NPTF	2.61 in (66 mm)	1.16 in (29 mm)	1-1/16 in
30182-2-4C	1/4	1/8-27 NPTF	1.39 in (35 mm)	0.64 in (16 mm)	7/16 in
30182-4-4C	1/4	1/4-18 NPTF	1.57 in (40 mm)	0.82 in (21 mm)	9/16 in
30182-4-6C	3/8	1/4-18 NPTF	1.78 in (45 mm)	0.88 in (22 mm)	9/16 in
30182-6-6C	3/8	3/8-18 NPTF	1.78 in (45 mm)	0.88 in (22 mm)	11/16 in
30182-8-8C	1/2	1/2-14 NPTF	2.18 in (55 mm)	1.13 in (29 mm)	7/8 in
30182-12-12C	3/4	3/4-14 NPTF	2.61 in (66 mm)	1.16 in (29 mm)	1-1/16 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 233. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea