

Parker 30682 · Serie 82

Conexión hembra JIC 37° giratoria Push-Lok Serie 82

Conexión con tuerca hembra giratoria JIC 37° en un extremo y espiga de manguera Push-Lok en el otro, para montaje manual sin herramienta de prensado. Se usa con mangueras 801, 807, 821, 821FR y 836 en circuitos hidráulicos de baja/media presión donde se requiere orientar el tubo tras el armado.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

JIC 37° hembra giratoria

TUBO / MANGUERA

801, 807, 821, 821FR, 836

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Cono 37° metal-metal

EXTREMO B

Espiga de manguera Push-Lok Serie 82

HERRAMIENTA

Serie 82 Push-Lok: sin herramienta, se empuja a mano sobre la manguera Push-Lok

Medidas de la serie (21 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
30682-4-4	1/4	7/16-20 JIC 37°	1.52 in (39 mm)	0.77 in (20 mm)	9/16 in
30682-5-4	1/4	1/2-20 JIC 37°	1.58 in (40 mm)	0.83 in (21 mm)	5/8 in
30682-6-6	3/8	9/16-18 JIC 37°	1.75 in (44 mm)	0.85 in (22 mm)	11/16 in
30682-6-8	1/2	9/16-18 JIC 37°	1.90 in (48 mm)	0.85 in (22 mm)	11/16 in
30682-8-6	3/8	3/4-16 JIC 37°	1.87 in (47 mm)	0.97 in (25 mm)	7/8 in
30682-8-8	1/2	3/4-16 JIC 37°	2.02 in (51 mm)	0.97 in (25 mm)	7/8 in
30682-10-10	5/8	7/8-14 JIC 37°	2.54 in (65 mm)	1.09 in (28 mm)	1 in
30682-12-12	3/4	1-1/16-12 JIC 37°	2.65 in (67 mm)	1.20 in (30 mm)	1-1/4 in
30682-4-4B	1/4	7/16-20 JIC 37°	1.52 in (39 mm)	0.77 in (20 mm)	9/16 in
30682-5-4B	1/4	1/2-20 JIC 37°	1.58 in (40 mm)	0.83 in (21 mm)	5/8 in
30682-6-6B	3/8	9/16-18 JIC 37°	1.75 in (44 mm)	0.85 in (22 mm)	11/16 in

Continúa en la página 2 (10 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 12–21 de 21)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
30682-6-8B	1/2	9/16-18 JIC 37°	1.90 in (48 mm)	0.85 in (22 mm)	11/16 in
30682-8-6B	3/8	3/4-16 JIC 37°	1.87 in (47 mm)	0.97 in (25 mm)	7/8 in
30682-8-8B	1/2	3/4-16 JIC 37°	2.02 in (51 mm)	0.97 in (25 mm)	7/8 in
30682-10-10B	5/8	7/8-14 JIC 37°	2.54 in (65 mm)	1.09 in (28 mm)	1 in
30682-12-12B	3/4	1-1/16-12 JIC 37°	2.65 in (67 mm)	1.20 in (30 mm)	1-1/4 in
30682-4-4C	1/4	7/16-20 JIC 37°	1.52 in (39 mm)	0.77 in (20 mm)	9/16 in
30682-6-6C	3/8	9/16-18 JIC 37°	1.75 in (44 mm)	0.85 in (22 mm)	11/16 in
30682-8-8C	1/2	3/4-16 JIC 37°	2.02 in (51 mm)	0.97 in (25 mm)	7/8 in
30682-10-10C	5/8	7/8-14 JIC 37°	2.54 in (65 mm)	1.09 in (28 mm)	1 in
30682-12-12C	3/4	1-1/16-12 JIC 37°	2.65 in (67 mm)	1.20 in (30 mm)	1-1/4 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 235. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea