

Parker 30882 · Serie 82

Conexión hembra SAE 45° giratoria Serie 82

Conexión hembra giratoria (swivel) con cono SAE 45° para manguera prensable Serie 82. La tuerca gira libremente para facilitar el alineado del ensamble en la instalación. Disponible en acero y en versión adicional de latón (sufijo B). Apta para mangueras 801, 807, 821, 821FR y 836.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

SAE 45° hembra giratoria (swivel)

TUBO / MANGUERA

801, 807, 821, 821FR, 836

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Cono 45° SAE

EXTREMO B

Espiga de manguera prensable Serie 82

HERRAMIENTA

Prensado permanente con máquinas Parkrimp, dado según CrimpSource

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
30882-6-6	3/8	5/8-18 SAE 45°	1.81 in (46 mm)	0.91 in (23 mm)	3/4 in
30882-6-6B	3/8	5/8-18 SAE 45°	1.81 in (46 mm)	0.91 in (23 mm)	3/4 in
30882-12-12	3/4	1-1/16-14 SAE 45°	2.65 in (67 mm)	1.20 in (30 mm)	1-1/4 in
30882-12-12B	3/4	1-1/16-14 SAE 45°	2.65 in (67 mm)	1.20 in (30 mm)	1-1/4 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 237. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea