

## Parker 31382 · Serie 82

Conexión macho NPTF giratoria (swivel) Serie 82

Conexión macho con rosca cónica NPTF y cuerpo giratorio (swivel) para manguera Push-Lok Serie 82. Permite girar el cuerpo sin desconectar la manguera al momento de apretar contra puertos o nipples hembra NPTF. Disponible en acero, con versión adicional de latón (sufijo B) en la medida 1/2x5/8. Apta para mangueras 801, 807, 821, 821FR y 836.



foto ilustrativa

|             |        |     |      |    |       |      |    |   |   |
|-------------|--------|-----|------|----|-------|------|----|---|---|
| 30182-8-8   | 1/2x14 | 1/2 | 2.18 | 33 | 1/8   | 1.13 | 29 | • | • |
| 30182-8-10  | 1/2x14 | 5/8 | 2.58 | 66 | 7/8   | 1.13 | 29 | • | • |
| 30182-12-10 | 3/4x14 | 5/8 | 2.61 | 66 | 1-1/8 | 1.16 | 29 | • | • |
| 30182-12-12 | 3/4x14 | 3/4 | 2.61 | 66 | 1-1/8 | 1.16 | 29 | • | • |

**WARNING:** The products described in this catalog can expose you to chemicals, including Lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.pdwwarnings.ca.gov](http://www.pdwwarnings.ca.gov).

cotas según el catálogo

### Especificaciones de la serie

#### MATERIAL

Acero

#### EXTREMO A

NPTF macho giratorio (swivel)

#### TUBO / MANGUERA

801, 807, 821, 821FR, 836

#### UNIDAD DE VENTA

Pieza

#### SELLO

Rosca cónica NPTF

#### EXTREMO B

Espiga Push-Lok (empuje manual, sin prensado) Serie 82

#### HERRAMIENTA

Serie 82 Push-Lok: sin herramienta, se empuja a mano sobre la manguera Push-Lok

### Medidas de la serie (6 números de parte)

| Parte       | Tubo/Mang. | Rosca       | Dim. A          | Dim. B          | Hex.     |
|-------------|------------|-------------|-----------------|-----------------|----------|
| 31382-4-4   | 1/4        | 1/4-18 NPTF | 1.60 in (41 mm) | 0.85 in (22 mm) | 9/16 in  |
| 31382-6-6   | 5/16       | 3/8-18 NPTF | 1.79 in (45 mm) | 0.89 in (23 mm) | 11/16 in |
| 31382-8-8   | 13/32      | 1/2-14 NPTF | 2.20 in (56 mm) | 1.15 in (29 mm) | 7/8 in   |
| 31382-8-10  | 1/2        | 1/2-14 NPTF | 3.50 in (90 mm) | 2.05 in (52 mm) | 7/8 in   |
| 31382-8-10B | 1/2        | 1/2-14 NPTF | 3.50 in (90 mm) | 2.05 in (52 mm) | 7/8 in   |
| 31382-12-12 | 5/8        | 3/4-14 NPTF | 3.47 in (88 mm) | 2.02 in (51 mm) | 1-1/4 in |

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 233. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · [suminregioindustrial.com](http://suminregioindustrial.com) · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

[administracion@suminregioindustrial.com](mailto:administracion@suminregioindustrial.com) · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea