

Parker 32882 · Serie 82

Conexión macho SAE 45° invertido giratorio Push-Lok Serie 82

Conexión con rosca macho SAE 45° invertido (Inverted Flare) giratoria en un extremo y espiga de manguera Push-Lok en el otro, de montaje manual sin herramienta de prensado. Se usa con mangueras 801, 807, 821, 821FR y 836, típicamente en líneas de freno y aplicaciones de baja/media presión.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

SAE 45° invertido macho giratorio

TUBO / MANGUERA

801, 807, 821, 821FR, 836

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Cono 45° invertido metal-metal

EXTREMO B

Espiga de manguera Push-Lok Serie 82

HERRAMIENTA

Serie 82 Push-Lok: sin herramienta, se empuja a mano sobre la manguera Push-Lok

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
32882-3-4	1/4	3/8-24 SAE 45°	2.15 in (55 mm)	1.40 in (36 mm)	3/8 in
32882-4-4	1/4	7/16-24 SAE 45°	2.15 in (55 mm)	1.40 in (36 mm)	7/16 in
32882-5-4	1/4	1/2-20 SAE 45°	2.31 in (59 mm)	1.56 in (40 mm)	7/16 in
32882-6-6	3/8	5/8-18 SAE 45°	2.58 in (66 mm)	1.68 in (43 mm)	1/2 in
32882-8-8	1/2	3/4-18 SAE 45°	2.82 in (72 mm)	1.77 in (45 mm)	5/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 238. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea