

Parker 33982 · Serie 82

Codo 90° hembra JIC 37° giratorio, drop corto, Push-Lok Serie 82

Codo de 90° con tuerca hembra giratoria JIC 37° (drop corto) en un extremo y espiga de manguera Push-Lok en el otro, de montaje manual sin herramienta de prensado. Se usa con mangueras 801, 807, 821, 821FR y 836 donde el trazado de la línea requiere un giro de 90° con poco espacio.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

JIC 37° hembra giratoria, codo 90°

TUBO / MANGUERA

801, 807, 821, 821FR, 836

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Cono 37° metal-metal

EXTREMO B

Espiga de manguera Push-Lok Serie 82

HERRAMIENTA

Serie 82 Push-Lok: sin herramienta, se empuja a mano sobre la manguera Push-Lok

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
33982-4-4	1/4	7/16-20 JIC 37°	1.55 in (39 mm)	0.80 in (20 mm)	9/16 in
33982-6-6	3/8	9/16-18 JIC 37°	1.86 in (47 mm)	0.95 in (24 mm)	11/16 in
33982-8-8	1/2	3/4-16 JIC 37°	2.16 in (55 mm)	1.28 in (32 mm)	5/8 in
33982-10-10	5/8	7/8-14 JIC 37°	2.76 in (70 mm)	1.31 in (33 mm)	3/4 in
33982-12-12	3/4	1-1/16-12 JIC 37°	3.27 in (83 mm)	1.82 in (46 mm)	7/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 236. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea