Parker 39282 · Serie 82

Conexión hembra BSP paralela giratoria (cono 60°) Push-Lok Serie 82

Conexión con tuerca hembra giratoria de rosca BSP paralela y asiento cónico a 60° en un extremo y espiga de manguera Push-Lok en el otro, de montaje manual sin herramienta de prensado. Se usa con mangueras 801, 807, 821, 821FR y 836 en equipos de origen europeo/británico con rosca BSP.




foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero

SELLO
Cono 60° BSP

EXTREMO A
BSP paralela hembra giratoria, cono 60°

EXTREMO B
Espiga de manguera Push-Lok Serie 82

TUBO / MANGUERA
801, 807, 821, 821FR, 836

HERRAMIENTA
Serie 82 Push-Lok: sin herramienta, se empuja a mano sobre la manguera Push-Lok

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
39282-4-4	1/4	1/4-19 BSPP	1.34 in (34 mm)	0.55 in (14 mm)	17 mm
39282-6-6	3/8	3/8-19 BSPP	1.50 in (38 mm)	0.55 in (14 mm)	19 mm
39282-8-8	1/2	1/2-14 BSPP	1.77 in (45 mm)	1.06 in (27 mm)	27 mm
39282-12-12	3/4	3/4-14 BSPP	2.13 in (54 mm)	1.42 in (36 mm)	36 mm
39282-6-6B	3/8	3/8-19 BSPP	1.50 in (38 mm)	0.55 in (14 mm)	19 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 242. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea