

Parker 3CA82 · Serie 82

Conexión hembra métrica L giratoria (cono 24° con O-ring) Serie 82

Conexión hembra giratoria (swivel) tipo L con rosca métrica DIN y cono de 24° con O-ring, para manguera prensable Serie 82, conforme a ISO 12151-2-SWS. Se usa para acoplar a puertos o accesorios métricos DIN. Apta para mangueras 801, 807, 821, 821FR y 836.




foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

Métrica DIN hembra giratoria L, cono 24° con O-ring

NORMAS

ISO 12151-2-SWS

HERRAMIENTA

Prensado permanente con máquinas Parkrimp, dado según CrimpSource

SELLO

Cono 24° con O-ring (Métrica DIN)

EXTREMO B

Espiga de manguera prensable Serie 82

TUBO / MANGUERA

801, 807, 821, 821FR, 836

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
3CA82-8-4	1/4	M14x1,5	1.42 in (36 mm)	0.67 in (17 mm)	17 mm
3CA82-10-6	3/8	M16x1,5	1.57 in (40 mm)	0.67 in (17 mm)	19 mm
3CA82-12-6	3/8	M18x1,5	1.57 in (40 mm)	0.67 in (17 mm)	22 mm
3CA82-15-8	1/2	M22x1,5	1.73 in (44 mm)	0.71 in (18 mm)	27 mm
3CA82-22-12	3/4	M30x2	2.28 in (58 mm)	0.83 in (21 mm)	36 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 244. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea