

Parker 4FH3 · Adaptador brida SAE Code 61 a macho JIC 37°, codo 45° (Adaptadores brida / JIC 37° / Seal-Lok)

Adaptador brida SAE Code 61 a macho JIC 37°, codo 45° Parker 4FH3, Adaptadores brida / JIC 37° / Seal-Lok, catálogo 4400

SAE Code 61 Flange - Male SAE (JIC) 37° Flare - 45° Elbow: adaptador brida SAE Code 61 a macho JIC 37°, codo 45°. Adaptador de la sección de adaptadores del catálogo Parker 4400. La columna "Maximum Working Pressure (psi)" indica la presión máxima de trabajo de cada referencia (campo presion_psi). No lleva espiga de manguera: se usa entre un terminal o puerto y otro.



figura del catálogo

Especificaciones de la serie

EXTREMO A

Brida SAE Code 61

PRESIÓN

Según columna Maximum Working Pressure de la tabla (presion_psi)

EXTREMO B

Macho JIC 37°

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (3 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4FH3-12-12		Brida SAE Code 61 3/	3.39 in (86 mm)		W 1-1/8 in · F 1-1/2
4FH3-16-16		Brida SAE Code 61 1	3.85 in (98 mm)		W 1-3/8 in · F 1-3/4
4FH3-20-20		Brida SAE Code 61 1-	4.22 in (107 mm)		W 1-3/4 in · F 2 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 283. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea