

Parker CL · Abrazadera de soporte de manguera recubierta de vinilo

Abrazadera CL de acero zincado recubierta de vinilo plastisol negro para soporte de tramos largos de manguera

Abrazadera CL del catálogo 4400: abrazadera de acero recubierta de vinilo que da soporte a la manguera cuando se usan tramos largos; permite una instalación más ordenada, minimiza el rozamiento y evita daños a la manguera. Material: acero laminado en frío con zincado; recubrimiento de vinilo plastisol negro de 0,8 mm (0.03 in) de espesor. Rango de temperatura: -40 °C a +107 °C (-40 °F a +225 °F).



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero laminado en frío zincado, recubierto de vinilo plastisol negro

TEMPERATURA

-40 °C a +107 °C (-40 °F a +225 °F)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (24 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
CL-6	0.312 in (7,90 mm)		0.687 in (17,45 mm)	406 in (10,30 mm)	
CL-7	0.375 in (9,50 mm)		0.718 in (18,25 mm)	406 in (10,30 mm)	
CL-9	0.500 in (12,70 mm)		0.781 in (19,85 mm)	406 in (10,30 mm)	
CL-10	0.562 in (14,25 mm)		0.812 in (20,60 mm)	406 in (10,30 mm)	
CL-11	0.625 in (15,90 mm)		0.843 in (21,40 mm)	406 in (10,30 mm)	
CL-12	0.687 in (17,45 mm)		0.875 in (22,20 mm)	406 in (10,30 mm)	
CL-13	0.750 in (19,05 mm)		0.906 in (23,00 mm)	406 in (10,30 mm)	
CL-14	0.812 in (20,60 mm)		0.937 in (23,80 mm)	406 in (10,30 mm)	
CL-16	0.937 in (23,80 mm)		1.000 in (25,40 mm)	406 in (10,30 mm)	
CL-17	1.000 in (25,40 mm)		1.031 in (26,20 mm)	406 in (10,30 mm)	
CL-18	1.062 in (26,95 mm)		1.062 in (26,95 mm)	406 in (10,30 mm)	
CL-19	1.125 in (28,60 mm)		1.093 in (27,75 mm)	406 in (10,30 mm)	
CL-20	1.188 in (30,20 mm)		1.250 in (31,75 mm)	531 in (13,50 mm)	
CL-21	1.250 in (31,75 mm)		1.281 in (32,55 mm)	531 in (13,50 mm)	
CL-23	1.375 in (34,90 mm)		1.343 in (34,10 mm)	531 in (13,50 mm)	
CL-24	1.437 in (36,50 mm)		1.375 in (34,90 mm)	531 in (13,50 mm)	

Continúa en la página 2 (8 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 17–24 de 24)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
CL-25	1.500 in (38,10 mm)		1.406 in (35,70 mm)	0,531 in (13,50 mm)	
CL-26	1.562 in (39,65 mm)		1.437 in (36,50 mm)	0,531 in (13,50 mm)	
CL-29	1.750 in (44,45 mm)		1.531 in (38,90 mm)	0,531 in (13,50 mm)	
CL-31	1.875 in (47,65 mm)		1.593 in (40,45 mm)	0,531 in (13,50 mm)	
CL-33	2.000 in (50,80 mm)		1.687 in (42,85 mm)	0,531 in (13,50 mm)	
CL-36	2.187 in (55,55 mm)		1.812 in (46,00 mm)	0,531 in (13,50 mm)	
CL-37	2.250 in (57,15 mm)		1.812 in (46,00 mm)	0,531 in (13,50 mm)	
CL-43	2.625 in (66,65 mm)		2.312 in (58,70 mm)	0,531 in (13,50 mm)	

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 312. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea