

Parker FS-F · Funda antifuego Firesleeve fibra de vidrio/silicón

Funda antifuego Firesleeve FS-F de fibra de vidrio trenzada con cubierta de hule silicón naranja, -65 °F a +500 °F continuo, SAE

Funda antifuego Firesleeve del catálogo 4400 (p. 299): vaina resistente a la flama que protege la manguera de condiciones de temperatura extrema. Se desliza fácilmente sobre la manguera y se expande sobre la terminal; se asegura con la abrazadera Parker FSC o con una abrazadera sinfín del tamaño correcto, y se remata con cinta FSS-Tape-16. Construcción: manga de fibra de vidrio trenzada con cubierta de hule silicón naranja, adherida y sin costura.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Fibra de vidrio trenzada con cubierta de hule silicón naranja

TEMPERATURA

-65 °F a +500 °F (-54 °C a +260 °C) continuo; hasta 2000 °F (1093 °C) 15-20 min; hasta 3000 °F (1650 °C) 15-30 s

HERRAMIENTA

Abrazadera FSC Clamp (una talla para mangueras hasta 2 in O.D.) y cinta Firesleeve FSS-Tape-16

NORMAS

SAE AS1072E, UL 1441, VW1, MSHA, DNV-GL ISO 15540 / ISO 15541, BS EN 373, BS EN 388, BS EN ISO 6940, BS EN ISO 6530, BS 2576, DIN 45545, DIN 54837 / 5510-2, DIN 5659-2 / 5510-2, LNE STM-S-001 Clase F0, DIN

TUBO / MANGUERA

Mangueras hidráulicas según guía de selección p. 301 del catálogo 4400

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (16 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
FS-F-10			0.58 in		
FS-F-11			0.65 in		
FS-F-12			0.71 in		
FS-F-14			0.84 in		
FS-F-16			0.96 in		
FS-F-18			1.08 in		
FS-F-20			1.21 in		
FS-F-22			1.34 in		
FS-F-24			1.46 in		
FS-F-28			1.72 in		
FS-F-30			1.84 in		
FS-F-32			1.96 in		
FS-F-38			2.34 in		
FS-F-40			2.46 in		
FS-F-48			2.96 in		

Continúa en la página 2 (1 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 16–16 de 16)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
FS-F-60			3.71 in		

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 299. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea