Parker Parkrimp 1 · Prensadora de banco 80C-061 y partes

Prensadora de banco Parkrimp 1 (80C-061) con unidad de potencia 115/230 V y anillos de dado

Prensadora compacta de banco Parkrimp 1 para terminales de las series 25, 26, 43, 81 y HY (no aplica a terminales de acero inoxidable); hasta 1 in de diámetro interior en manguera de 1 y 2 espirales, 5/8 in en 4 espirales y 3/8 in en espiral compacta. Dimensiones 26 in de ancho, 20 in de fondo y 25 in de alto; peso 275 lb con unidad de potencia; fuerza de 30 ton a 3,000 psi máximo; ciclo completo 20 s; fluido AW32. Incluye unidad de potencia 115/230 V, 1 fase, 60 Hz cableada a 115 V con clavija de 20 A (circuito dedicado de 20 A);



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

PRESIÓN
Fuerza de 30 ton a 3,000 psi máximo

UNIDAD DE VENTA
Pieza

HERRAMIENTA
Dados Parkrimp (se piden por separado); grasa Molykote GN recomendada

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
80C-061					
80C-181					
80C-R01					
80C-R02					

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 260. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.