

Parker WRC · Collar del sistema de retención antilatigazo de manguera (Hose Whip Restraint)

Collar WRC para sistema de retención antilatigazo Hose Whip Restraint, seleccionado por diámetro exterior de la manguera

Collar WRC del sistema Hose Whip Restraint del catálogo 4400 (guía de selección p.310): se elige por el diámetro exterior de la manguera entre la apertura mínima A y la máxima B, y se combina con un cable WRA (para terminales o adaptadores) o WRF (para bridas código 61/62). El sistema se probó a las presiones de trabajo de las mangueras del catálogo 4400; no aumenta la presión nominal de la manguera y el conjunto queda limitado al componente de menor presión. La tabla del catálogo indica además, por collar, el dash de manguera de cada familia (201/221FR/206/213/225/244/266; 285/293;



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

TUBO / MANGUERA

Mangueras del catálogo 4400 según la guía de selección por dash de la p.310

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (23 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
WRC1212			0.47 in (12,0 mm)	0.49 in (12,5 mm)	
WRC1313			0.51 in (13,0 mm)	0.53 in (13,5 mm)	
WRC1415			0.55 in (14,0 mm)	0.59 in (15,0 mm)	
WRC1718			0.67 in (17,0 mm)	0.71 in (18,0 mm)	
WRC1819			0.71 in (18,0 mm)	0.75 in (19,0 mm)	
WRC2021			0.79 in (20,0 mm)	0.83 in (21,0 mm)	
WRC2223			0.87 in (22,0 mm)	0.91 in (23,0 mm)	
WRC2425			0.95 in (24,0 mm)	0.98 in (25,0 mm)	
WRC2526			0.98 in (25,0 mm)	1.02 in (26,0 mm)	
WRC2728			1.06 in (27,0 mm)	1.10 in (28,0 mm)	
WRC2829			1.10 in (28,0 mm)	1.14 in (29,0 mm)	
WRC3031			1.18 in (30,0 mm)	1.22 in (31,0 mm)	
WRC3435			1.34 in (34,0 mm)	1.38 in (35,0 mm)	
WRC3637			1.42 in (36,0 mm)	1.46 in (37,0 mm)	
WRC3839			1.50 in (38,0 mm)	1.54 in (39,0 mm)	
WRC4243			1.65 in (42,0 mm)	1.69 in (43,0 mm)	
WRC4445			1.73 in (44,0 mm)	1.77 in (45,0 mm)	
WRC4547			1.77 in (45,0 mm)	1.85 in (47,0 mm)	
WRC4850			1.89 in (48,0 mm)	1.97 in (50,0 mm)	
WRC5153			2.01 in (51,0 mm)	2.09 in (53,0 mm)	
WRC5456			2.13 in (54,0 mm)	2.21 in (56,0 mm)	
WRC6365			2.48 in (63,0 mm)	2.56 in (65,0 mm)	

Continúa en la página 2 (1 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 23–23 de 23)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
WRC6971			2.72 in (69,0 mm)	2.80 in (71,0 mm)	

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 310. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea