

Parker 10691N · Terminal giratorio hembra JIC 37° (prensable) (Serie 91N, Parflex)

Terminal giratorio hembra JIC 37° (prensable) Parker 10691N, Serie 91N Parflex, catálogo 4660

10691N Female SAE (JIC) 37° Swivel (91N Series, Permanent Crimp): terminal giratorio hembra JIC 37° (prensable). Terminal prensable (permanent crimp) de la Serie 91N de la División Parflex (catálogo Parker 4660). Material: Niple de latón, tuerca y casquillo de acero (Construction: Brass nipple, steel nut and shell). Con sufijo "S" niple, tuerca y casquillo de acero; con sufijo "C" acero inoxidable. NOTE: Size -4, -5, -8 and -10 incorporate a dual seat.



foto ilustrativa



Part Number	Thread Size	Hex Size	A	B	Hex	H
			in	mm	in	mm
10691N-4-4	1/16-20	4	1.27	32	15/16	24
10691N-5-5	1/8-18	5	1.54	39	1	25
10691N-6-6	9/16-18	6	1.75	44	1 1/16	28
10691N-8-8	3/4-16	8	2.06	52	1 1/8	32
10691N-10-10	7/8-14	10	2.54	64	1 3/8	35
10691N-12-12	1 1/16-12	12	3.05	77	1 5/8	41
10691N-16-16	1 5/16-12	16	4.13	105	2 1/8	53

Construction: Steel nipple, steel shell.
Add "C" for Stainless Steel.

10691N Female SAE JIC 37° 91N Swivel

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Niple de latón, tuerca y casquillo de acero

EXTREMO B

Prensable (permanent crimp) para manguera serie 91N

HERRAMIENTA

Prensado: MiniKrimp 94C-001-PFD / 94C-002-PFD para series 56, 91, 91N, 92, 93N, CG, CY, MS, SF, 43 y HY (no para inoxidable de 56, CG, 93N o 43: usar mínimo 60 t, p. ej. KarryKrimp II); ver CrimpSource (pág. F-4).

EXTREMO A

Hembra giratoria SAE (JIC) 37°

TUBO / MANGUERA

Mangueras Parflex serie 91N (ver CrimpSource / catálogo 4660)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (10 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
10691N-4-4	-4	7/16-20 JIC 37° (UNF)	1.47 in (37 mm)	7/8 in (22 mm)	H 3/8 in · J 9/16 in
10691N-5-5	-5	1/2-20 JIC 37° (UNF)	1.60 in (41 mm)	1 in (25 mm)	H 7/16 in · J 5/8 in
10691N-6-6	-6	9/16-18 JIC 37° (UNF)	1.66 in (42 mm)	1 in (25 mm)	H 1/2 in · J 11/16 in
10691N-6-8	-8	9/16-18 JIC 37° (UNF)	1.72 in (44 mm)	1 in (25 mm)	H 9/16 in · J 11/16 in
10691N-8-8	-8	3/4-16 JIC 37° (UNF)	1.89 in (48 mm)	1-3/16 in (30 mm)	H 11/16 in · J 7/8 in
10691N-8-10	-10	3/4-16 JIC 37° (UNF)	1.86 in (58 mm)	1-1/8 in (29 mm)	H 3/4 in · J 7/8 in
10691N-10-10	-10	7/8-14 JIC 37° (UNF)	2.03 in (52 mm)	1-5/16 in (33 mm)	H 13/16 in · J 1 in
10691N-12-12	-12	1-1/16-12 JIC 37° (U)	2.18 in (55 mm)	1-3/8 in (35 mm)	H 1 in · J 1-1/4 in
10691N-16-16	-16	1-5/16-12 JIC 37° (U)	2.45 in (62 mm)	1-9/16 in (40 mm)	H 1-1/4 in · J 1-1/2 in
10691-20-20	-20	1-5/8-12 JIC 37° (UN)	2.58 in (65 mm)	1-9/16 in (40 mm)	H 1-11/16 in · J 2 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4660 Parflex, página 256. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea