


Parker 10693N · Terminal giratorio hembra JIC 37° (prensable) (Serie 93N, Parflex)

Terminal giratorio hembra JIC 37° (prensable) Parker 10693N, Serie 93N Parflex, catálogo 4660

10693N (JIC) 37° Female Swivel (93N Series, Permanent Crimp): terminal giratorio hembra JIC 37° (prensable). Terminal prensable (permanent crimp) de la Serie 93N de la División Parflex (catálogo Parker 4660). Material: Acero (Construction: Steel). Con sufijo "C" acero inoxidable. NOTE: Size -10 incorporates a dual seat.



foto ilustrativa



Part Number	Thread Size	Hex Size	A	Cont'd Allow. B	H
			inch	mm	inch
10693N-6-6	1/16-18	6	1.70	1.125	31
10693N-8-8	3/16-18	8	2.01	1.315	37
10693N-10-10	1/8-18	10	2.51	1.615	41
10693N-12-12	1/4-18	12	2.79	1.815	43
10693N-16-16	5/16-18	16	3.11	2.015	45
10693N-20-20	3/8-18	20	3.32	2.215	47
10693N-24-24	1/2-18	24	3.98	2.615	51
10693N-32-32	3/4-18	32	4.12	2.815	53

Material: Steel.
 "C" for Stainless Steel.

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO B

Prensable (permanent crimp) para manguera serie 93N

HERRAMIENTA

Prensado: MiniKrimp 94C-001-PFD / 94C-002-PFD para series 56, 91, 91N, 92, 93N, CG, CY, MS, SF, 43 y HY (no para inoxidable de 56, CG, 93N o 43: usar mínimo 60 t, p. ej. KarryKrimp II); ver CrimpSource (pág. F-4).

EXTREMO A

Hembra giratoria JIC 37°

TUBO / MANGUERA

Mangueras Parflex serie 93N (ver CrimpSource / catálogo 4660)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
10693N-6-6	-6	9/16-18 JIC 37° (UNF)	1.70 in (43 mm)	1-1/8 in (29 mm)	H 3/4 in · J 11/16 in
10693N-8-8	-8	3/4-16 JIC 37° (UNF)	2.01 in (51 mm)	1-3/8 in (35 mm)	H 7/8 in · J 3/4 in
10693N-10-10	-10	7/8-14 JIC 37° (UNF)	2.51 in (64 mm)	1-9/16 in (40 mm)	H 1 in · J 1 in
10693N-12-12	-12	1-1/16-12 JIC 37° (U)	2.79 in (71 mm)	1-11/16 in (43 mm)	H 1-1/8 in · J 1-1/4 in
10693N-16-16	-16	1-5/16-12 JIC 37° (U)	3.11 in (79 mm)	1-7/8 in (48 mm)	H 1-3/8 in · J 1-1/2 in
10693N-20-20	-20	1-5/8-12 JIC 37° (UN)	3.32 in (84 mm)	2 in (51 mm)	H 1-3/4 in · J 2 in
10693N-24-24	-24	1-7/8-12 JIC 37° (UN)	3.98 in (101 mm)	2-1/2 in (64 mm)	H 2 in · J 2-1/4 in
10693N-32-32	-32	2-1/2-12 JIC 37° (UN)	4.12 in (105 mm)	2-9/16 in (65 mm)	H 2-1/2 in · J 2-7/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4660 Parflex, página 266. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea