

Parker 17991N · Codo 90° giratorio hembra SAE 45° (prensable) (Serie 91N, Parflex)

Codo 90° giratorio hembra SAE 45° (prensable) Parker 17991N, Serie 91N Parflex, catálogo 4660

17991N SAE 45° Swivel 90° Elbow (91N Series, Permanent Crimp): codo 90° giratorio hembra SAE 45° (prensable). Terminal prensable (permanent crimp) de la Serie 91N de la División Parflex (catálogo Parker 4660). Material: Niple, tubo, tuerca y casquillo de acero (Construction: Steel nipple, tube, nut and shell). Con sufijo "C" acero inoxidable.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Niple, tubo, tuerca y casquillo de acero

EXTREMO B

Prensable (permanent crimp) para manguera serie 91N

HERRAMIENTA

Prensado: MiniKrimp 94C-001-PFD / 94C-002-PFD para series 56, 91, 91N, 92, 93N, CG, CY, MS, SF, 43 y HY (no para inoxidable de 56, CG, 93N o 43: usar mínimo 60 t, p. ej. KarryKrimp II); ver CrimpSource (pág. F-4).

EXTREMO A

Hembra giratoria SAE 45°, codo 90°

TUBO / MANGUERA

Mangueras Parflex serie 91N (ver CrimpSource / catálogo 4660)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (2 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
17991N-6-6	-6 (3/8 in)	5/8-18 SAE 45° (UNF)	2.06 in (52 mm)	1-5/16 in (49 mm)	J 3/4 in
17991N-12-12	-12 (3/4 in)	1-1/16-14 SAE 45° (U)	2.92 in (74 mm)	2-1/8 in (54 mm)	J 1-1/4 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4660 Parflex, página 261. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea