

Parker 1TU91N · Espiga de tubo universal (tube stub, prensable, inoxidable) (Serie 91N, Parflex)

Espiga de tubo universal (tube stub, prensable, inoxidable) Parker 1TU91N, Serie 91N Parflex, catálogo 4660

1TU91N Universal Tube Stub (91N Series, Permanent Crimp): espiga de tubo universal (tube stub, prensable, inoxidable). Terminal prensable (permanent crimp) de la Serie 91N de la División Parflex (catálogo Parker 4660). Material: Tubo y casquillo de acero inoxidable (Construction: Stainless steel tube and shell). NOTE: Use with A-Lok & CPI nuts, sleeves and adapters (Parker Instrumentation Connectors Division, catalog 4230/4233).




foto ilustrativa



Modelo	Size	Tube	Shell	Tube	Shell	Tube	Shell	Tube	Shell
		inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm
1TU91N-4-4C	1/16-1/8	4	1.30	20	5.08	18	4.57	0	0.00
1TU91N-4-5C	1/16-1/8	4	1.30	20	5.08	17	4.30	0	0.00
1TU91N-6-6C	1/8-1/4	6	1.50	38	9.53	20	5.08	0	0.00
1TU91N-8-8C	1/4-1/2	8	2.00	50	12.70	24	6.03	0	0.00
1TU91N-10-10C	1/2-3/4	10	2.54	63	16.01	28	7.14	0	0.00
1TU91N-12-12C	3/4-1	12	3.18	76	19.30	34	8.63	0	0.00
1TU91N-16-16C	1-1 1/4	16	4.13	101	25.65	40	10.16	0	0.00
1TU91N-20-20C	1 1/4-1 3/4	20	5.08	127	32.26	48	12.19	0	0.00
1TU91N-24-24C	1 3/4-2	24	6.03	152	38.60	56	14.13	0	0.00

NOTE: When specifying, specify length in the end of the nut, 50.8 dimensions must be used for all dimensions.

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Tubo y casquillo de acero inoxidable

EXTREMO B

Prensable (permanent crimp) para manguera serie 91N

HERRAMIENTA

Prensado: MiniKrimp 94C-001-PFD / 94C-002-PFD para series 56, 91, 91N, 92, 93N, CG, CY, MS, SF, 43 y HY (no para inoxidable de 56, CG, 93N o 43: usar mínimo 60 t, p. ej. KarryKrimp II); ver CrimpSource (pág. F-4).

EXTREMO A

Extremo de tubo universal (Diameter R, ver tabla)

TUBO / MANGUERA

Mangueras Parflex serie 91N (ver CrimpSource / catálogo 4660)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1TU91N-4-4C	-4		1.63 in (41 mm)	1-1/16 in (27 mm)	
1TU91N-4-5C	-5		1.70 in (43 mm)	1-1/16 in (27 mm)	
1TU91N-6-6C	-6		1.81 in (46 mm)	1-3/16 in (30 mm)	
1TU91N-8-8C	-8		2.28 in (58 mm)	1-7/16 in (37 mm)	
1TU91N-8-10C	-10		2.14 in (54 mm)	1-7/16 in (37 mm)	
1TU91N-10-10C	-10		2.14 in (54 mm)	1-7/16 in (37 mm)	
1TU91N-12-12C	-12		2.24 in (57 mm)	1-7/16 in (37 mm)	
1TU91N-16-16C	-16		2.73 in (69 mm)	1-3/4 in (44 mm)	

Fuente técnica: Catálogo Parker 4660 Parflex, página 263. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea