

**Parker 23990 · Codo 90° giratorio hembra JIC
37°, caída corta (reusable) (Serie 90,
Parflex)**

Codo 90° giratorio hembra JIC 37°, caída corta (reusable) Parker
23990, Serie 90 Parflex, catálogo 4660

23990 JIC 37° Swivel 90° Elbow Short Drop (90 Series, Field Attachable): codo 90° giratorio hembra JIC 37°, caída corta (reusable). Terminal reusable (field attachable) de la Serie 90 de la División Parflex (catálogo Parker 4660). Material: Niple, tuerca y casquillo de acero (Construction: Steel nipple, nut and socket). Con sufijo "C" acero inoxidable.



foto illustrativa

	Model	Capacity (kg)	Max. Temp. (°C)	Max. Temp. Rise (°C)		Max. Temp. Rise (°C)		Max. Temp. Rise (°C)		Max. Temp. Rise (°C)	
				100	150	200	250	300	350	400	450
	2270B-0.1	1.00-2.0	4	1.75	1	1.58	1.3	1.12	1	8.91	9.76
	2270B-0.5	1.00-2.0	5	—	—	1.58	1.3	1.12	1	5.88	5.88
	2270B-0.6	3.00-6.0	10	—	—	2.58	1.7	1.50	1	10.00	10.00
	2270B-0.7	3.00-6.0	10	—	—	2.58	1.7	1.50	1	10.00	10.00
	2270B-1.0	3.00-6.0	10	—	—	2.58	1.7	1.50	1	10.00	10.00
	2270B-1.0	1.00-2.0	4	1.40	1	1.17	1	1	1	8.91	9.76
	2270B-1.5	1.00-2.0	5	—	—	1.17	1	1	1	5.88	5.88
	2270B-2.0	3.00-6.0	10	—	—	1.17	1	1	1	10.00	10.00
	2270B-2.5	3.00-6.0	10	—	—	1.17	1	1	1	10.00	10.00
	2270B-3.0	3.00-6.0	10	—	—	1.17	1	1	1	10.00	10.00
	2270B-5.0	1.00-2.0	4	2.45	0.7	1.78	1.4	1.12	1	8.91	1
	2270B-6.0	1.00-2.0	5	—	—	1.78	1.4	1.12	1	5.88	1
	2270B-7.0	3.00-6.0	10	—	—	2.78	1.7	1.50	1	10.00	1
	2270B-8.0	3.00-6.0	10	—	—	2.78	1.7	1.50	1	10.00	1
	2270B-9.0	3.00-6.0	10	—	—	2.78	1.7	1.50	1	10.00	1

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Niple, tuerca y casquillo de acero

EXTREMO B

Reusable (field attachable) para manguera serie 90

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Hembra giratoria JIC 37°, codo 90° caída corta

TUBO / MANGUERA

Mangueras Parflex serie 90 (ver CrimpSource / catálogo 4660)

Medidas de la serie (9 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
23990-4-4	-4	7/16-20 JIC 37° (UNF	1.67 in (41 mm)	1-1/4 in (32 mm)	H 9/16 in · J 9/16 in
23990-5-5	-5	1/2-20 JIC 37° (UNF)	1.75 in (44 mm)	1-1/4 in (32 mm)	H 5/8 in · J 5/8 in
23990-6-6	-6	9/16-18 JIC 37° (UNF	1.86 in (47 mm)	1-3/8 in (35 mm)	H 11/16 in · J 11/16 in
23990-8-6	-6	3/4-16 JIC 37° (UNF)	1.95 in (50 mm)	1-7/16 in (37 mm)	H 11/16 in · J 7/8 in
23990-8-8	-8	3/4-16 JIC 37° (UNF)	2.15 in (55 mm)	1-1/2 in (38 mm)	H 13/16 in · J 7/8 in
23990-10-10	-10	7/8-14 JIC 37° (UNF)	2.38 in (60 mm)	1-3/4 in (44 mm)	H 15/16 in · J 1 in
23990-12-12	-12	1-1/16-12 JIC 37° (U	2.95 in (75 mm)	2-5/16 in (59 mm)	H 1-1/8 in · J 1-1/4 in
23990-16-16	-16	1-5/16-12 JIC 37° (U	3.13 in (80 mm)	2-1/2 in (64 mm)	H 1-3/8 in · J 1-1/2 in
23990-20-20	-20	1-5/8-12 JIC 37° (UN	3.54 in (90 mm)	2-7/8 in (73 mm)	H 1-3/4 in · J 2 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4660 Parflex, página 232. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea