

Parker 472TC

Manguera hidráulica Parker 472TC — ToughCover, dos trenzas de acero, 1300–2250 psi, tamaños -20 a -32

La manguera Parker 472TC es un estándar de la industria hidráulica con rango de presión de 1300 a 2250 psi, diseñada, construida y probada según SAE J1942. Su construcción de dos trenzas de acero ofrece más flexibilidad que la espiral equivalente y el tubo de caucho sintético brinda amplia compatibilidad con fluidos. Disponible en los tamaños grandes -20, -24 y -32, con cubierta ToughCover resistente a la abrasión aceptada MSHA. Terminales Parkrimp 43 Series (pág. 85).



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR

Caucho sintético

CUBIERTA

Caucho sintético resistente a la abrasión (ToughCover), aceptada MSHA

APLICACIÓN

Fluidos hidráulicos base petróleo y aceites lubricantes.

UNIDAD DE VENTA

Metro lineal (rollo cortado a la medida)

REFUERZO

Dos trenzas de alambre de acero

TEMPERATURA

-40 °F a +212 °F (-40 °C a +100 °C)

NORMAS

SAE J1942

CONEXIONES

Parkrimp 43 Series (pág. 85)

Medidas de la serie (3 números de parte)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
472TC-20	1-1/4" (31.5 mm)	1.79" (45 mm)	2250 psi	8-1/4" (210 mm)	2.01 kg/m
472TC-24	1-1/2" (38 mm)	2.01" (51 mm)	1800 psi	10" (250 mm)	2.16 kg/m
472TC-32	2" (51 mm)	2.54" (65 mm)	1300 psi	12-1/2" (315 mm)	2.90 kg/m

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 30. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea