

Parker 487TC

Manguera hidráulica GlobalCore ToughCover 4000 PSI presión constante

Manguera hidráulica de la línea GlobalCore de Parker con cubierta ToughCover de alta resistencia a la abrasión (80 veces mayor que una cubierta estándar). Presión de trabajo constante de 4000 PSI en todo el rango de diámetros, tubo de caucho sintético y refuerzo de alambre de acero. Diseñada para fluidos hidráulicos y lubricantes de base petróleo en equipo móvil e industrial de trabajo pesado.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR

Caucho sintético

CUBIERTA

Caucho sintético resistente a la abrasión (ToughCover), aprobada MSHA

NORMAS

Excede ISO 18752-AC (tamaños -4 a -12), Excede ISO 18752-BC (tamaños -16 a -32)

CONEXIONES

Serie 43 (tamaños -4 a -16); Serie 77 (tamaños -20 a -32)

UNIDAD DE VENTA

Metro lineal

REFUERZO

Dos trenzas de alambre de acero (tamaños -4 a -12); cuatro espirales de alambre de acero (tamaños -16 a -24); seis espirales de alambre de acero (tamaño -32)

TEMPERATURA

-40°C a +125°C (-40°F a +257°F); aire máx. +70°C; agua máx. +85°C

APLICACIÓN

Fluidos hidráulicos de base petróleo y aceites lubricantes

FACTOR DE SEGURIDAD

4:1 (presión de ruptura / presión de trabajo, dato de la hoja)

Medidas de la serie (9 números de parte)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
487TC-4	1/4" (6.3 / 6.4 mm)	0.52" (13.1 mm)	4000 psi	2" (50 mm)	0.30 kg/m
487TC-6	3/8" (10 / 9.5 mm)	0.68" (17.2 mm)	4000 psi	2.5" (65 mm)	0.42 kg/m
487TC-8	1/2" (12.5 / 12.7 mm)	0.81" (20.4 mm)	4000 psi	3.5" (90 mm)	0.52 kg/m
487TC-10	5/8" (16 / 15.9 mm)	0.94" (23.9 mm)	4000 psi	4" (100 mm)	0.66 kg/m
487TC-12	3/4" (19 / 19.1 mm)	1.10" (27.8 mm)	4000 psi	4.75" (120 mm)	0.86 kg/m
487TC-16	1" (25 / 25.4 mm)	1.49" (37.8 mm)	4000 psi	6" (150 mm)	1.99 kg/m

Continúa en la página 2 (3 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 7–9 de 9)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
487TC-20	1.25" (31.5 / 31.8 mm)	1.82" (46.3 mm)	4000 psi	8.25" (210 mm)	2.59 kg/m
487TC-24	1.5" (38 / 38.1 mm)	2.03" (52.8 mm)	4000 psi	10" (250 mm)	3.08 kg/m
487TC-32	2" (51 / 50.8 mm)	2.65" (67.3 mm)	4000 psi	12.5" (320 mm)	6.47 kg/m

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 16. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea