Parker 527BA

Manguera Parker 527BA para recarga de aire respirable — 7000 psi constantes, tubo de nylon, refuerzo de aramida, CGA Grado E / NFPA

La Parker 527BA (Parflex) es una manguera de recarga de aire respirable de 7000 psi (48.3 MPa) de presión constante. Tubo de nylon, refuerzo de fibra de aramida y cubierta de poliuretano azul perforada. Cumple los estándares de aire respirable CGA G7.1-1 Grado E y NFPA 1901. Vacío 28 in Hg; cambio de longitud ±2 %. Terminales Serie CG (configuraciones aprobadas 101CG, 102CG, 103CG, 105CG, 106CG, 137CG, 139CG, 13ECG, 141CG, 1L9CG); usados solo con manguera 527BA, los terminales Parflex -4 JIC y -4 O-ring boss están clasificados a 7000 psi.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR
Nylon

CUBIERTA
Poliuretano, azul, perforada

NORMAS
CGA G7.1-1 Grado E (aire respirable), NFPA 1901

CONEXIONES
Serie CG (pág. E-72): 101CG-2-X, 101CG-4-X, 102CG-2-X, 102CG-4-X, 103CG-4-X, 105CG-4-X, 106CG-4-X, 137CG-4-X, 139CG-4-X, 13ECG-4-X, 141CG-4-X, 1L9CG-4-X

UNIDAD DE VENTA
Metro lineal (rollo cortado a la medida)

REFUERZO
Fibra de aramida

TEMPERATURA
-40 °F a +180 °F (-40 °C a +82 °C)

APLICACIÓN
Recarga de aire respirable a 7000 psi de presión constante (no para SCBA ni entre regulador y máscara).

FACTOR DE SEGURIDAD
4:1 (ruptura mínima = 4 × presión máxima de trabajo a 73 °F)

Medidas de la serie (2 números de parte)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
527BA-3	3/16" (5 mm)	0.43" (10.9 mm)	7000 psi	1-1/2" (38.0 mm)	0.07 kg/m
527BA-4	1/4" (6.3 mm)	0.52" (13.2 mm)	7000 psi	2" (51.0 mm)	0.11 kg/m

Fuente técnica: Catálogo Parker 4660 Parflex, página 64. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea