

Parker 10656 · Serie 56

Conexión giratoria hembra JIC 37° recta, prensable Serie 56

Conexión giratoria (swivel) hembra rosca SAE/JIC 37°, de prensado permanente, para manguera termoplástica Parker Parflex Serie 56. Permite girar el tubo/manguera sin torcerla al momento del armado o servicio. Se usa en sistemas hidráulicos y neumáticos de baja/media presión con manguera termoplástica ligera.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

SELLO

Cono 37° metal-metal (JIC)

EXTREMO B

Espiga de manguera prensable Serie 56

HERRAMIENTA

Prensado permanente con máquinas Parkrimp, dado según CrimpSource

ACABADO

Zinc Niquel (Zinc Nickel Plating)

EXTREMO A

JIC 37° hembra giratoria (SAE)

TUBO / MANGUERA

No especificada en la página (manguera termoplástica Parflex Serie 56)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (32 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
10656-2-2	1/8	5/16-24	1.63 in (41 mm)	1 in (25 mm)	1/2 in
10656-3-2	1/8	3/8-24	1.60 in (41 mm)	15/16 in (24 mm)	1/2 in
10656-4-2	1/8	7/16-20	1.68 in (43 mm)	1-1/16 in (27 mm)	1/2 in
10656-3-3	3/16	3/8-24	1.91 in (49 mm)	1-3/16 in (30 mm)	1/2 in
10656-4-3	3/16	7/16-20	1.78 in (45 mm)	1-1/16 in (27 mm)	9/16 in
10656-5-3	3/16	1/2-20	1.84 in (47 mm)	1-1/8 in (28 mm)	9/16 in
10656-2-4	1/4	3/8-24	1.98 in (50 mm)	1 in (25 mm)	1/2 in
10656-4-4	1/4	7/16-20	2.05 in (52 mm)	1-1/16 in (27 mm)	7/16 in
10656-4-4C	1/4	7/16-20	2.05 in (52 mm)	1-1/16 in (27 mm)	9/16 in
10656-5-4	1/4	1/2-20	2.10 in (53 mm)	1-1/8 in (28 mm)	7/16 in
10656-6-4	1/4	9/16-18	2.12 in (54 mm)	1-3/16 in (30 mm)	7/16 in
10656-4-5	5/16	7/16-20	2.10 in (53 mm)	1-1/16 in (27 mm)	9/16 in
10656-5-5	5/16	1/2-20	2.21 in (56 mm)	1-3/16 in (30 mm)	5/8 in
10656-6-5	5/16	9/16-18	2.23 in (57 mm)	1-3/16 in (30 mm)	5/8 in
10656-4-6	3/8	7/16-20	2.09 in (53 mm)	1-1/8 in (28 mm)	9/16 in

Continúa en la página 2 (17 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 16–32 de 32)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
10656-5-6	3/8	1/2-20	2.23 in (57 mm)	1-1/4 in (32 mm)	5/8 in
10656-6-6	3/8	9/16-18	2.22 in (56 mm)	1-1/4 in (32 mm)	9/16 in
10656-6-6C	3/8	9/16-18	2.22 in (56 mm)	1-1/4 in (32 mm)	11/16 in
10656-8-6	3/8	3/4-16	2.37 in (60 mm)	1-3/8 in (35 mm)	9/16 in
10656-8-6C	3/8	3/4-16	2.37 in (60 mm)	1-3/8 in (35 mm)	11/16 in
10656-6-8	1/2	9/16-18	2.42 in (61 mm)	1-5/16 in (33 mm)	3/4 in
10656-8-8	1/2	3/4-16	2.54 in (64 mm)	1-7/16 in (36 mm)	11/16 in
10656-8-8C	1/2	3/4-16	2.54 in (64 mm)	1-7/16 in (36 mm)	13/16 in
10656-10-8	1/2	7/8-14	2.63 in (67 mm)	1-9/16 in (40 mm)	11/16 in
10656-8-10	5/8	3/4-16	2.73 in (69 mm)	1-7/16 in (36 mm)	15/16 in
10656-10-10	5/8	7/8-14	2.99 in (76 mm)	1-11/16 in (43 mm)	15/16 in
10656-12-10	5/8	1-1/16-12	3.06 in (78 mm)	1-3/4 in (44 mm)	1-1/16 in
10656-10-12	3/4	7/8-14	2.88 in (73 mm)	1-1/2 in (38 mm)	1-1/16 in
10656-12-12	3/4	1-1/16-12	3.06 in (78 mm)	1-3/4 in (44 mm)	1-1/16 in
10656-16-12	3/4	1-5/16-12	3.27 in (83 mm)	1-15/16 in (49 mm)	1-1/4 in
10656-16-16	1	1-5/16-12	3.81 in (97 mm)	1-15/16 in (49 mm)	1-3/8 in
10656-20-16	1	1-5/8-12	3.96 in (101 mm)	2-1/16 in (52 mm)	1-5/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4660 Parflex, página 240. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea