

Parker 10856 · Serie 56

Conexión recta hembra SAE 45° giratoria, prensable Serie 56

Conexión de acero para manguera termoplástica Parflex Serie 56, con tuerca giratoria (swivel) hembra de asiento cónico SAE 45° para prensado permanente. Se usa en sistemas hidráulicos y neumáticos donde se requiere una conexión roscada hembra giratoria estándar SAE con asiento 45°.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

SAE 45° hembra giratoria (swivel)

TUBO / MANGUERA

Manguera termoplástica Parflex Serie 56 (la página no especifica número de manguera exacto)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Cono 45° metal-metal con tuerca giratoria (swivel)

EXTREMO B

Espiga de manguera prensable Serie 56

HERRAMIENTA

Prensado permanente con máquinas Parkrimp, dado según CrimpSource

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
10856-6-4	1/4	5/8-18 SAE 45°	2.19 in (56 mm)	1-1/4 in (32 mm)	11/16 in
10856-6-5	5/16	5/8-18 SAE 45°	2.28 in (58 mm)	1-1/4 in (32 mm)	11/16 in
10856-6-6	3/8	5/8-18 SAE 45°	2.36 in (60 mm)	1-3/8 in (35 mm)	11/16 in
10856-12-12	3/4	1-1/16-14 SAE 45°	3.06 in (78 mm)	1-3/4 in (44 mm)	1-1/16 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4660 Parflex, página 241. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea