

Parker 13756 · Serie 56

Conexión giratoria hembra JIC 37° codo 45°, prensable Serie 56

Codo de 45° giratorio (swivel) hembra rosca JIC 37°, de prensado permanente, para manguera termoplástica Parker Parflex Serie 56. El giro libre facilita la orientación de la manguera sin torcerla durante el armado. Se emplea en circuitos hidráulicos y neumáticos de baja/media presión con manguera termoplástica ligera.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

JIC 37° hembra giratoria (SAE)

TUBO / MANGUERA

No especificada en la página (manguera termoplástica Parflex Serie 56)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Cono 37° metal-metal (JIC)

EXTREMO B

Espiga de manguera prensable Serie 56, codo 45°

HERRAMIENTA

Prensado permanente con máquinas Parkrimp, dado según CrimpSource

Medidas de la serie (14 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
13756-4-2	1/8	7/16-20	1.98 in (50 mm)	1-5/16 in (33 mm)	9/16 in
13756-4-3	3/16	7/16-20	1.93 in (49 mm)	1-1/4 in (32 mm)	9/16 in
13756-4-4	1/4	7/16-20	2.19 in (56 mm)	1-1/4 in (32 mm)	9/16 in
13756-5-4	1/4	1/2-20	2.46 in (62 mm)	1-1/2 in (38 mm)	5/8 in
13756-6-4	1/4	9/16-18	2.24 in (57 mm)	1-1/4 in (32 mm)	11/16 in
13756-6-5	5/16	9/16-18	2.53 in (64 mm)	1-1/2 in (38 mm)	11/16 in
13756-6-6	3/8	9/16-18	2.57 in (65 mm)	1-9/16 in (40 mm)	11/16 in
13756-8-6	3/8	3/4-16	2.76 in (70 mm)	1-3/4 in (44 mm)	7/8 in
13756-8-8	1/2	3/4-16	2.72 in (69 mm)	1-5/8 in (41 mm)	7/8 in
13756-10-8	1/2	7/8-14	2.87 in (73 mm)	1-3/4 in (45 mm)	1 in
13756-10-10	5/8	7/8-14	3.23 in (83 mm)	2 in (50 mm)	1 in
13756-12-10	5/8	1-1/16-12	3.74 in (95 mm)	2.40 in (61 mm)	1-1/4 in
13756-12-12	3/4	1-1/16-12	4.03 in (102 mm)	2-11/16 in (68 mm)	1-1/4 in
13756-16-16	1	1-5/16-12	4.53 in (115 mm)	2.63 in (67 mm)	1-1/2 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4660 Parflex, página 242. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea