

Parker 13956 · Serie 56

Codo giratorio hembra JIC 37° 90°, prensable Serie 56

Codo de 90° de acero para manguera termoplástica Parker Parflex Serie 56, con tuerca giratoria hembra JIC 37° en un extremo (permite alinear la tubería sin retorcer la manguera) y espiga prensable para manguera termoplástica en el otro. Se usa en líneas hidráulicas y neumáticas de baja/media presión donde se requiere un cambio de dirección a 90°.



foto ilustrativa

13956-10-8	7/8-14	1/2	13	2.87	73	1-3/4	45	.83	16	1
13956-10-10	7/8-14	5/8	16	3.23	83	2	56	.83	16	1
13956-12-10	1-1/16-12	5/8	16	3.74	95	2-40	61	.83	21	1-1/4
13956-12-12	1-1/16-12	3/4	19	4.03	102	2-11/16	68	.83	21	1-1/4
13956-16-16	1-5/16-12	1	25	4.93	115	2.83	87	.94	24	1-1/2

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

JIC 37° hembra giratoria (swivel), codo 90°

TUBO / MANGUERA

No especificada por modelo en la página (manguera termoplástica Parker Parflex Serie 56)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Cono JIC 37° metal-metal

EXTREMO B

Espiga de manguera prensable Serie 56

HERRAMIENTA

Prensado permanente con máquinas Parkrimp, dado según CrimpSource

Medidas de la serie (14 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
13956-4-2	1/8	7/16-20 JIC 37°	1.83 in (46 mm)	1-1/4 in (32 mm)	9/16 in
13956-4-3	3/16	7/16-20 JIC 37°	1.75 in (44 mm)	1-1/16 in (27 mm)	9/16 in
13956-4-4	1/4	7/16-20 JIC 37°	2.01 in (51 mm)	1-1/16 in (27 mm)	9/16 in
13956-5-4	1/4	1/2-20 JIC 37°	2.01 in (51 mm)	1-1/16 in (27 mm)	5/8 in
13956-6-4	1/4	9/16-18 JIC 37°	2.01 in (51 mm)	1-1/16 in (27 mm)	11/16 in
13956-6-5	5/16	9/16-18 JIC 37°	2.14 in (54 mm)	1-1/8 in (28 mm)	11/16 in
13956-6-6	3/8	9/16-18 JIC 37°	2.22 in (56 mm)	1-1/4 in (32 mm)	11/16 in
13956-8-6	3/8	3/4-16 JIC 37°	2.55 in (65 mm)	1-9/16 in (40 mm)	7/8 in
13956-8-8	1/2	3/4-16 JIC 37°	2.48 in (63 mm)	1-3/8 in (35 mm)	7/8 in
13956-10-8	1/2	7/8-14 JIC 37°	2.60 in (66 mm)	1-1/2 in (38 mm)	1 in

Continúa en la página 2 (4 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 11–14 de 14)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
13956-10-10	5/8	7/8-14 JIC 37°	2.96 in (75 mm)	1-5/8 in (41 mm)	1 in
13956-12-10	5/8	1-1/16-12 JIC 37°	3.39 in (86 mm)	2-1/16 in (52 mm)	1-1/4 in
13956-12-12	3/4	1-1/16-12 JIC 37°	3.89 in (99 mm)	2-9/16 in (65 mm)	1-1/4 in
13956-16-16	1	1-5/16-12 JIC 37°	4.50 in (114 mm)	2.60 in (66 mm)	1-1/2 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4660 Parflex, página 242. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea